

RG-ES226GC-P

Reyee Switch PoE Cloud Gestionable

24 puertos PoE 802.3af/at + 2 SFP

24 RJ45 10/100/1000Mbps + 2 SFP
10/100/1000

30W por puerto 802.3af/at / Máximo

370W

VLAN/Port Isolation/Loop Detection

Port Speed Limit



Reyee

Switch Gestionable

24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos Gigabit SFP

24 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~24)

Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos

Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Marca	Reyee
Interface	24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Uplink
Velocidad puertos RJ45	24 x 10/100/1000Mbps
Suministro de energía eléctrica PoE	24 Puertos PoE+ 802.3af/at con hasta 30W por puerto Hasta 370W de potencia total
PoE Extendido	Hasta 250 metros, configurable en todos sus puertos
Tecnologías y Protocolos	Loop Detection Hasta 16 VLAN Port Isolation DHCP Snooping
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP
Instalación	Enrackable
Alimentación	100-240 V con adaptador de corriente externo
Temperatura de funcionamiento	0° C ~ 40° C
Dimensiones	289 (Fo) x 43.6 (Al) x 440 (An) mm