

SF-NVR6108-8P-B2

Safire Smart

Grabador NVR para cámaras IP
gama B2

8CH vídeo / Compresión H.265 +
Resolución hasta 8 Mpx / Ancho de
banda 80Mbps

Salida HDMI 4K y VGA / 1HDD

Detección facial / Búsquedas
inteligentes



Safire Smart

Gama B2

Grabador NVR para cámaras IP

8 CH

8 Puertos PoE

Ancho de banda soportado 80 Mbps

Resolución máxima 8 Megapixel (3840x2160)

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

Salida HDMI 4K y VGA

Función POS

Detección facial

Búsquedas inteligentes

Acceso IP Dual Stream

Ratón

RCA Audio

Alarmas por Camara

Espacio para 1 HDD

Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B2
Entradas para cámaras IP	8CH IP
Entradas PoE	8CH
Cámaras IP compatibles	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacidad de decodificación	1CH: 8Mpx 6CH: 1080P
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Resolución display	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Audio	1 entrada RCA / 1 salida RCA / 8 Canales por cámara
Alarmas	Dispone de alarmas por cámara
Función POS	Si
Funciones inteligentes	Detección facial hasta en 8CH por cámara Detección facial hasta en 2CH por NVR
	Búsquedas por imagen a través del grabador, APP y software
	Información estadística de resultados de caras.
	Búsquedas de eventos inteligentes por humano y vehículo en 8CH por cámara Búsquedas de eventos inteligentes por humano y vehículo en 2CH por NVR
	Extracción de metadatos por cámara Reconocimiento de matrícula por cámara
Dewarping	Dispone de dewarping de cámaras fisheye
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS
Alimentación	DC 48V / 1.8A (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~50°C, Humedad 10~90%
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 300 (An) x 249 (Fo) mm / 1Kg