

SF-NVR6116-B2

Safire Smart

Grabador NVR para cámaras IP
gama B2

16CH vídeo / Compresión H.265+
Resolución hasta 8Mpx / Ancho de
banda 160Mbps

Salida HDMI 4K y VGA / 1HDD

Detección facial / Búsquedas
inteligentes



Safire Smart

Gama B2

Grabador NVR para cámaras IP

16 CH

Ancho de banda soportado 160 Mbps

Resolución máxima 8 Megapixel (3840x2160)

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

Salida HDMI 4K y VGA

Función POS

Detección facial

Acceso IP Dual Stream

Ratón

RCA Audio

Alarmas por Camara

Espacio para 1 HDD

Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B2
Entradas para cámaras IP	16 CH IP
Cámaras IP compatibles	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacidad de decodificación	1CH 8Mpx 6CH 1080P
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	160 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Resolución display	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Audio	RCA Audio bidireccional / Dispone de audio por cámara
Alarmas	Dispone de alarmas por cámara
Función POS	Si
Funciones inteligentes	Detección facial hasta en 16CH por cámara Detección facial hasta en 2CH por NVR
	Búsquedas por imagen a través del grabador, APP y software
	Información estadística de resultados de caras.
	Búsquedas de eventos inteligentes por humano y vehículo en 16CH por cámara Búsquedas de eventos inteligentes por humano y vehículo en 2CH por NVR
	Extracción de metadatos por cámara
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS
Alimentación	DC 12V / 1.5A (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~50°C, Humedad 10~90%
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 300 (An) x 249 (Fo) mm / 1Kg