

SF-NVR8432A-B2

Safire Smart

Grabador NVR para cámaras IP
gama A2

32CH vídeo / H.265+ / 4HDD

Resolución hasta 12Mpx / Ancho de
banda 320Mbps

HDMI 4K, HDMI FullHD y VGA /

Dewarping Fisheye

Reconocimiento facial / Búsquedas
inteligentes



Safire Smart

Gama B2- Grabador NVR para cámaras IP

32 CH

Ancho de banda soportado 320Mbps

Resolución máxima 12 Megapixel

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

1 salida HDMI 4K, 1 salida HDMI FullHD y 1 salida VGA

Función POS

Reconocimiento facial

Seguimiento de cara sobre mapa

Dewarping para cámaras Fisheye

Acceso IP Dual Stream

Ratón

RCA Audio

Alarmas

Espacio para 4 HDD 10TB

Potencia ?150W

Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B2
Entradas para cámaras IP	32 CH IP
Cámaras IP compatibles	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Grabación Main Stream	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacidad de decodificación	1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K / 1 HDMI 1080p / 1 VGA
Resolución display	HDMI 1: 3840x2160@30FPS, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI 2: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 *VGA y HDMI 1 son simultáneas *HDMI 1 y HDMI 2 independientes
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Multi-Pantalla	Salida Principal: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32 / 36 (Vista en directo) Salida AUX: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Vista en directo) Max. 32+9CH local (Vista en directo)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS
Función POS	Si
Protección Perimetral	Necesario usar cámaras Safire Smart con inteligencia artificial Inteligencia Artificial basada en la clasificación de humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas sobre: - Intrusión en área - Cruce de línea - Entrada de región - Salida de región
Detección Facial	Búsquedas detalladas de eventos inteligentes Reconocimiento facial hasta en 6CH Computación de hasta 18 imágenes / segundo 32 Librerías y hasta 10000 imágenes de caras Extracción de características de humanos y vehículos
Metadatos de vídeo	Para humanos: posibilidad de extraer hasta 13 características (gafas, color de ropa, etc.) Para vehículos: posibilidad de extraer hasta 5características (color, tipo, etc.)
Reconocimiento de matrículas	Sí (Necesario cámara de matrículas de Safire Smart)
Dewarping	Soporta dewarping de cámaras Fisheye
Alarmas	16 Entradas / 4 Salidas
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Almacenamiento interno	4 x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS
Alimentación	ATX 300W(PoE)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 50°C, Humedad 10~90%
Dimensiones / Peso	70 (Al) x 440 (An) x 390 (Fo) mm / 4.44 Kg