

Ficha de producto



ELEMENTOS DE INSTALACIÓN BTICINO

Alimentador suplementario 2 hilos 2 módulos DIN

REF. 346020 | EAN. 8012199955933

Alimentador suplementario para alimentación directa de placas de calle, puestos internos y accesorios 2 hilos. Entrada: 230V, 50/60Hz. Salida: 27V, máx. 600 mA. 2 módulos DIN.

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

Descripción general

Alimentador suplementario para alimentación directa de placas de calle, puestos internos y accesorios 2 hilos. Entrada: 230V, 50/60Hz. Salida: 27V, máx. 600 mA. 2 módulos DIN.

Descripción

Productos sistema para actimetría BUS/SCS Alimentación para interfaz IP - Equivalente ref. 0 634 42 Legrand - Alimentación suplementaria para realimentar las Bornes 1-2 de los componentes BUS 2 hilos (placa de calle, videoportero interior) - Alimentación 220-240V - 50/60 Hz - Salida 1-2 27 V= 600 mA - 2 módulos DIN 17,5mm . Actimetría medioambiental - La instalación del sistema permite al personal sanitario visualizar la actividad de los residentes, principalmente durante la noche y la siesta, así como controlar a distancia las persianas de la habitación - Todos estos datos se pueden consultar en el ordenador desde la sala de enfermería gracias al software de actimetría que permite visualizar la información (indicación de la frecuencia de la actividad diaria, etc.) - De esta forma el médico puede organizar su ronda en función de los pacientes que se hayan desplazado más durante la noche - Además, el sistema de actimetría BUS/KNX E-monitor'âge propone unas pistas innovadoras: nuevos sensores (caída, sueño, visión, calidad del aire, respiración, reposo en cama y calidad del sueño, por ejemplo) - Permite el pretratamiento de los datos y una explotación del tipo de modelización de las normas o motor de Base de decisiones, etc. para ofrecer, por un lado, un mejor servicio al residente y, por otro, una mejor eficiencia global.

Características técnicas

Tipo de tensión de alimentación	CC
1ª tensión de salida	26.9-27.1 V
Corriente máxima de salida 1	0.6 A
Tensión de salida ajustable	No
Protección contra cortocircuitos	Si
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz	220-240 V
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz	220-240 V
Tensión de salida regulada	Si
Consumo de energía	41.8 VA
Potencia suministrada	16.2 W
Estabilizado	Si

Ejecución de la conexión eléctrica	Conexión roscada
Montaje en carril posible	Si
Montaje en pared posible	No
Apto para instalación en serie	Si
Ancho en número de espacios modulares	2
Montaje directo posible	No
Anchura	33.9 mm
Altura	89.7 mm
Profundidad	66.2 mm
Apto para funciones de seguridad	No
Clase de protección (IP)	IP30

Documentación

Documentación Técnica



U2831J.pdf | PDF (3.23Mo)



BT00659-c-EN.pdf | PDF (0.16Mo)