


Ficha de producto



ELEMENTOS DE INSTALACIÓN BTICINO

Alimentador compacto 6 módulos DIN

REF. 346050 | EAN. 8005543545324

Fuente de alimentación con adaptador de vídeo integrado para pequeños sistemas de vídeo de 2 hilos (intercom). Alimentación 230 Vac 50-60 Hz. En la salida suministra 27 Vdc en baja tensión continua, con una corriente máxima de 600 mA.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Fuente de alimentación con adaptador de vídeo integrado para pequeños sistemas de vídeo de 2 hilos (intercom). Alimentación 230 Vac 50-60 Hz. En la salida suministra 27 Vdc en baja tensión continua, con una corriente máxima de 600 mA.

Descripción

Fuente de alimentación para el sistema 2Wires en caja modular de 6 DIN. La salida proporciona dos fuentes de alimentación con un voltaje de seguridad muy bajo para ser utilizado alternativamente y no al mismo tiempo. Se puede utilizar en sistemas de audio, vídeo o audio mixto. El adaptador de vídeo está integrado en el dispositivo. También se puede utilizar como fuente de alimentación adicional para la alimentación local de las unidades internas preajustadas o de los paneles de entrada. El dispositivo está protegido electrónicamente contra sobrecarga y cortocircuito.

Características técnicas

Aplicación	Vídeo
Tensión de entrada	240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Tipo de corriente	CA
Tensión de salida	27 V
Clase de protección (IP)	IP20
Altura	90 mm
Anchura	105 mm
Profundidad	65 mm

Técnica de instalación	Sistema de bus
Circuito integrado de apertura de puerta	Si
Función de control	No
Función de evaluación	No
Número de participantes conectables	2
Indicación de servicio	No
Tipo de montaje	Carril DIN
Bloqueo de programación	No

Documentación

Documentación Técnica

Certificados

-  ST-00000728-FR.pdf | PDF (0.15Mo)
-  ST-00000728-EN.pdf | PDF (0.15Mo)
-  ST-00000728-ES.pdf | PDF (0.15Mo)
-  LE07382AF.pdf | PDF (3.02Mo)
-  LE04498AL_FR.pdf | PDF (124.97Mo)

-  LGRP-00643-V01.01-EN.pdf | PDF (1.09Mo)