

Ficha de producto



ELEMENTOS DE INSTALACIÓN BTICINO

Relé temporizado 2 hilos
REF. 346260 | EAN. 8012199933801

Relé 2 hilos temporizado. Permite el encendido de luces de escalera, apertura de portones, segundas puertas, repetición de llamada o la gestión de cerraduras eléctricas. Temporización de 1 a 180 seg. 4 módulos DIN.

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

Descripción general

Relé 2 hilos temporizado. Permite el encendido de luces de escalera, apertura de portones, segundas puertas, repetición de llamada o la gestión de cerraduras eléctricas. Temporización de 1 a 180 seg. 4 módulos DIN.

Descripción

Relé 2 hilos temporizado. Permite el encendido de luces de escalera, apertura de portones, segundas puertas, repetición de llamada o la gestión de cerraduras eléctricas. Temporización de 1 a 180 seg. y señalización del estado de puerta en puestos interiores compatibles. 4 módulos DIN.

Características técnicas

Sistema de bus KNX	No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)	No
Sistema bus radio frecuencia	No
Sistema de bus LON	No
Sistema de bus Powernet	No
Otros sistemas de bus	Otros
Tipo de montaje	DRA (adaptador para carril DIN)
Ancho en número de espacios modulares	4
Operación local/operación manual	No
Con indicador LED	Si

Número de entradas digitales	1
Apto para carga C	No
Máx. número de contactos de conmutación	3
Corriente nominal	0.25 A
Tensión nominal de funcionamiento	18-18 V
Conectable a diferentes fases	No
Con conexión de bus	Si
Capacidad de expansión modular	No
Clase de protección (IP)	IP30
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

 U2282C.pdf | PDF (0.1Mo)



BT00666-c-EN.pdf | PDF (0.51Mo)