

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base afeitadora Living Now - 230V~ - 115/230V~ - 3 módulos - Sand

REF. KM4177 | EAN. 8005543610893

Esta toma permite el uso de dispositivos como una afeitadora eléctrica o un secador de pelo. El transformador suministrado permite pasar de 230 a 115V.

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

Descripción general

Esta toma permite el uso de dispositivos como una afeitadora eléctrica o un secador de pelo. El transformador suministrado permite pasar de 230 a 115V.

Características del producto

- Toma de corriente a la que puede conectar afeitadores y secadores de pelo equipados de figura americana y europea
- 3 módulos - Sand
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Estándar americano y europeo 10A - Suministrado con transformador de 230V a 115V

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Bases afeitadoras - Con transformador de aislamiento - Entrada 230Vca - Salida 115 Vca/230Vca - Protegido contra sobretensiones y cortocircuitos - Recoge las figuras Europeas y Americanas - Equipado con un selector de tensión 115Vca - 230Vca - 3 módulos - Sand.

Características técnicas

Tipo de montaje

Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola)

Número de módulos (en caso de diseño modular)

3

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La nueva generación de enganches de plástico facilita el instalación y colocación del soporte

Ventajas en el uso

- Esta base tiene un cable de 230V a 115V.

Características específicas

- Estética Living Now

Profundidad del dispositivo

59.5 mm

Con caja de instalación incorporada

No

Profundidad mín. de la caja de empotrar

50 mm

Profundidad de instalación

46 mm

Con tapa abatible	No
Tensión conmutable	Si
Tensión nominal, valor bajo	115 V
Tensión nominal, valor alto	230 V
Potencia de salida nominal	20 VA
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Beige
Número RAL (similar)	1015
Transparente	No
Anchura del dispositivo	67 mm
Altura del dispositivo	86 mm

Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP21
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No

Documentación

Documentación Técnica

IDP000424_01-EN.pdf | PDF (0.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ENGLISH.rvt | RVT (151.63Mo)
BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)