

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base 2P+T+USB Living Now - cargador USB Tipo C integrado - Blanco - 2 módulos

REF. KW4141USB | EAN. 8005543653791

Esta toma permite el uso de enchufes estándar alemán 16A y cargador USB - 2 módulos de color BLANCO.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Esta toma permite el uso de enchufes estándar alemán 16A y cargador USB - 2 módulos de color BLANCO.

Características del producto

- base de corriente 2P+E 16A 250 Va.c.
- Se debe completar con el frontal KG/KW/KM63
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Cargador USB tipo C, 16A, 2 módulos, Blanco

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Bases 2P+T+USB - 16A - 250 Vca - Bornes automáticos - Con obturadores de protección - Cargador USB tipo C - 5 Vcc - 1,5A - 2 módulos - Para instalación en 2 módulos combinar con frontal ref. KW62 y placa embellecedora - Soporte integrado - Blanco.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación mejorada gracias a los enganches de plástico de nueva generación

Ventajas en el uso

- Las bases Living Now tienen una protección de contacto que garantiza una mayor seguridad en el hogar: estas protecciones protegen de los contactos eléctricos accidentales en ausencia de enchufe.

Características específicas

- Con estética Living Now
- Con estética Living Now

Modelo	Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Acoplamiento de conductor neutro	No
Contacto de protección	Otros
Número de contactos activos (redondos)	2
Número de contactos activos (planos)	0
Número de contactos activos (cuadrado)	0
Con lámpara de señal	No

Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No
Con función de bucle	No
Con interruptor de encendido/apagado	No
Inserto central girado	No
Intensidad nominal	16 A

Número de puertos USB-A	0
Número de puertos USB-C	1
Número de unidades	1
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Número de tomas intercambiables	0
Número de fases	1
Impresión/marcado	Ninguno
Método de conexión	Terminal enroscado
Con tapa abatible	No
Con protección de contacto mejorada	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003
Color metálico	No
Transparente	No
Bloqueable	No
Mecanismo de expulsión	No
Instalación aislada	No
Con iluminación funcional	No
Con iluminación orientable	No
Protección contra sobretensiones	No
Dispositivo de corriente residual	No
Con microfusión	No
Fuente de alimentación especial	Sin suministro de energía especial
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola) , Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de fijación	Otros
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si

Voltaje nominal	250 V
Frecuencia	50-60 Hz
Corriente nominal de fallo	16 mA
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	76 mm
Altura del dispositivo	73 mm
Profundidad del dispositivo	41.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	41.5 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con repetidor de señal Wi-Fi	No
Con altavoz bluetooth incorporado	No
Para condiciones serveras según VDE	No
Profundidad de instalación	31.5 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Power Delivery	No
USB Potencia de salida	7.5 W
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Precableado	No
Capacidad de los bornes	1-1.5 mm²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1-1.5 mm²
Soporte del cable	Prensaestopas
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000425_01-EN.pdf | PDF (2.58Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ENGLISH.rvt | RVT (151.63Mo)
BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)