

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base audio HI - FI Living Now - Blanco - 1 módulo
REF. KW4294 | EAN. 8005543622032

El conector de altavoces Living Home Cinema te permite conectar tu televisor a un sistema de sonido.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El conector de altavoces Living Home Cinema te permite conectar tu televisor a un sistema de sonido.

Características del producto

- Se debe completar con el frontal KW07
- 1 módulo
- Blanco
- Tecnopolímero
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Bases audio HI-FI para altavoces - Para el enlace de audio estéreo de los altavoces - Bornes de 4mm² - 1 módulo -A combinar con frontal KW07, soporte y placa embellecedora - Blanco.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Tipo de montaje	Elemento básico , Montado empotrado (escayola)
Uso	Conexión para altavoces
Anillo portador	No
Con protección contra el polvo	No
Con tapa abatible	No
Dirección de salida	Recto

Número RAL (similar)	9003
Transparente	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Con descarga de tensión	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20

Campo de etiquetado	Sin campo de indicación
Con impresión	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Blanco

Resistencia al impacto	IK00
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	33 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	30 mm
Profundidad de instalación	20 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

CAD y especificaciones de diseño / BIM

- BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ENGLISH.rvt | RVT (151.63Mo)
- BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)