

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base RJ45 Living Now - Cat.6 - STP - Sand - 1 módulo

REF. KM4279C6S | EAN. 8005543621950

El enchufe RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El enchufe RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.

Características del producto

- Velocidad de transmisión de datos de hasta 1 gigabit/s - Se puede utilizar la toma STP de categoría 6 para la recepción de TV por satélite.
- Compatible con las aplicaciones PoE de alta capacidad.
- Contactos codificados por color TIA 568A/B para cableado estándar - 1 módulo - Blanco
- Pares torsadas blindadas (STP): la toma está equipada con una prensaestopa para la continuidad de la puesta en tierra y una protección CEM total de 360 grados.
- Tiene una venana protectora transparente que protege el conector del polvo y de las salpicaduras de pintura. Cumple con la norma ISO/IEC 11801, edición 3.0 (2017).

Recomendaciones / Restricciones

- Se requiere una profundidad mínima de 40 mm en la caja de instalación
- Utilizar cables monopolares AWG22 a AWG26 o cables polipolares AWG26.
- Sólo para uso en interiores

Descripción

Bases de datos RJ-45 - Cat.6 - STP - Bases de conexión rápida sin necesidad de herramientas - Contactos marcados con doble código de colores - 1 módulo -A combinar con frontal ref. KW07, soporte y placa embellecedora - Sand.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Mecanismo poco profundo que facilita la instalación en la caja de empotrar - Toma equipada con un conector rápido sin herramienta para un cableado intuitivo y robusto

Ventajas en el uso

- Adecuado para instalaciones en edificios terciarios y residenciales - Teléfonos analógicos e IP - Ideal para descargas, el streaming o juegos online que requieren baja latencia.

Características específicas

- Conector sin herramientas con instalación integral para una conexión rápida
- Conector sin prensado integrado para una conexión rápida

Características técnicas

Montaje en superficie	No
Montaje empotrado	Si
Instalación de conducto	No
Caja montada en suelo/subterránea	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Con tomas/acoplamientos	Si
Apto para el número de tomas/acoplamientos	1
Categoría	6
Color	Beige
Número RAL	1017
Método de conexión	Conector de desplazamiento de aislamiento
Enchufes apantallados	Si
Conexión de puesta a tierra separada	No
Con cuadro de texto	Si
Alivio de tensión del cable separado	No
Tipo de montaje de conexión de blindaje	Otros
Dirección de salida	Recto
Con protección contra el polvo	Si

Clase de protección (IP)	IP20
Codificación de colores	Si
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	41 mm
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Profundidad de instalación	31 mm
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura de funcionamiento	-10-60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Diámetro de tubo para producto montado en pared	0-0 mm
Diámetro máximo de entrada de cables	9 mm
Tipo de pasamuros de entrada de cable	No aplicable
Distancia entre centros de fijación vertical	0-0 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	0-0 mm
Soporte del cable	No aplicable

Documentación

Documentación Técnica

F02580EN-01.pdf | PDF (0.72Mo)

Certificados

AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677 | (0.08Mo)

AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031 | (0.08Mo)

AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032 | (0.08Mo)

LGRP-01904-V01.01-EN.pdf | PDF (1.26Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ENGLISH.rvt | RVT (151.63Mo)

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

 LGRP-01904-V01.01-FR.pdf | PDF (1.28Mo)

 LGRP-01900-V01.01-FR.pdf | PDF (0.77Mo)