

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base RJ45 Living Now - Cat.6 - FTP - Sand - 1 módulo
REF. KM4279C6F | EAN. 8005543621899

Conector RJ45 equipado con sistema de bloqueo giratorio. Apto para cables unipolares categoría 6 FTP AWG 22 hasta AWG 26 y cables multipolares AWG. Permite la transmisión de datos a alta velocidad.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Conector RJ45 equipado con sistema de bloqueo giratorio. Apto para cables unipolares categoría 6 FTP AWG 22 hasta AWG 26 y cables multipolares AWG. Permite la transmisión de datos a alta velocidad.

Características del producto

- Velocidad de datos de hasta 1 gigabit/s - La toma FTP de Categoría 6 puede utilizarse para aplicaciones de Grado 1 y Grado 2
- Contacto con código de color TIA 568A/B para un cableado estándar
- 1 módulo - Sand
- Tiene una ventana transparente que protege el conector y evita la acumulación de polvo.
- Conforme a la norma ISO/IEC 11801, edición 3.0 (2017)

Recomendaciones / Restricciones

- Se requiere una profundidad mínima de 40 mm en la caja de instalación
- Utilizar cables monopolares AWG22 a AWG26 o cables polipolares AWG26.
- Sólo para uso en interiores

Descripción

Bases de datos RJ-45 - Cat.6 - FTP - Bases de conexión rápida sin necesidad de herramientas - Contactos marcados con doble código de colores - 1 módulo -A combinar con frontal ref. KW07, soporte y placa embellecedora - Sand.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Mecanismo poco profundo que facilita la instalación en la caja de empotrar - Toma equipada con un conector rápido sin herramienta para un cableado intuitivo y robusto

Ventajas en el uso

- Adecuado para instalaciones en edificios residenciales y terciarios

Características específicas

- Conector sin herramientas con instalación integral para una conexión rápida

Montaje en superficie	No
Montaje empotrado	Si

Con protección contra el polvo	Si
Con resistencia de terminación	No

Instalación de conducto	No
Caja montada en suelo/subterránea	No
Tipo de fijación	Otros
Tipo de montaje	Otros , Montado en superficie/en ranura
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Con tomas/acoplamientos	Si
Apto para el número de tomas/acoplamientos	1
Categoría	6
Color	Beige
Número RAL	1015
Método de conexión	Conector de desplazamiento de aislamiento
Enchufes apantallados	No
Carcasa apantallada	No
Conexión de puesta a tierra separada	No
Con cuadro de texto	Si
Alivio de tensión del cable separado	No
Tipo de montaje de conexión de blindaje	Ninguno
Dirección de salida	Recto

Clase de protección (IP)	IP20
Codificación de colores	Si
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	41 mm
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Profundidad de instalación	31 mm
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura de funcionamiento	-10-60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de pasamuros de entrada de cable	Flexible al corte
Distancia entre centros de fijación vertical	3.2-3.5 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	2.7-3 mm
Soporte del cable	Prensaestopas

Documentación

Documentación Técnica

F02580EN-01.pdf | PDF (0.72Mo)

Certificados

- AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677 | (0.08Mo)
- AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020 | (0.07Mo)
- AoC-SA52_SB52_ac109588 | (0.06Mo)
- LGRP-01904-V01.01-EN.pdf | PDF (1.26Mo)
- LGRP-01904-V01.01-FR.pdf | PDF (1.28Mo)
- AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021 | (0.07Mo)
- AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022 | (0.07Mo)
- LGRP-01900-V01.01-FR.pdf | PDF (0.77Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

- BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ENGLISH.rvt | RVT (151.63Mo)
- BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)