

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base RJ45 Living Now - Cat.6A - UTP - Blanco - 1 módulo

REF. KW4279C6A | EAN. 8005543621790

El enchufe RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El enchufe RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.

Características del producto

- RJ45 Cat 6A UTP: Velocidad de transmisión de datos de hasta 10 GigaBit/s. Esto permite descargar un archivo de 1 GigaBytes en 1 segundo.
- Admite aplicaciones PoE de alta capacidad.
- Contactos codificados por colores TIA 568A/B para cableado estándar
- Suministrado con una cubierta protectora transparente antipolvo que protege el conector.

Recomendaciones / Restricciones

- Conforme a las normas ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017). Se necesita una caja de empotrar con 40 mm de profundidad como mínimo. Admite cables unipolares AWG22 hasta AWG26. Admite cables multipolares AWG26. Uso exclusivo en interiores.

Descripción

Bases de datos RJ-45 - Cat.6A - UTP - Bases de conexión rápida sin necesidad de herramientas - Contactos marcados con doble código de colores - 1 módulo -A combinar con frontal ref. KW07, soporte y placa embellecedora - Blanco.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Mecanismo de poca profundidad que facilita la instalación en la caja de empotrar. Toma equipada con un conector rápido sin herramientas para un cableado intuitivo y fiable.

Ventajas en el uso

- Adecuado para instalaciones comerciales y residenciales. Teléfonos IP y analógicos. Muy adecuado para descargas, streaming o juegos en línea que requieren baja latencia.

Características específicas

- Conector sin herramientas con conexión rápida gracias al prensado integrado.
- Compatible con cables equipados con conectores RJ11, RJ12 o RJ45.

Montaje en superficie	No
Montaje empotrado	Si

Clase de protección (IP)	IP20
Codificación de colores	Si

Instalación de conducto	No
Caja montada en suelo/subterránea	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Con tomas/acoplamientos	Si
Apto para el número de tomas/acoplamientos	1
Categoría	6A (IEC)
Color	Blanco
Número RAL	9005
Método de conexión	Conector de desplazamiento de aislamiento
Enchufes apantallados	No
Conexión de puesta a tierra separada	No
Con cuadro de texto	Si
Alivio de tensión del cable separado	No
Tipo de montaje de conexión de blindaje	Ninguno
Dirección de salida	Recto
Con protección contra el polvo	Si

Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	41 mm
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Profundidad de instalación	31 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-10-60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Diámetro de tubo para producto montado en pared	0-0 mm
Diámetro máximo de entrada de cables	9 mm
Tipo de pasamuros de entrada de cable	No aplicable
Distancia entre centros de fijación vertical	0-0 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	0-0 mm
Soporte del cable	No aplicable

Documentación

Documentación Técnica

 F03439EN-01.pdf | PDF (0.78Mo)

Certificados

 LGRP-01906-V01.01-EN.pdf | PDF (1.14Mo)

 LGRP-01906-V01.01-FR.pdf | PDF (1.12Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ENGLISH.rvt | RVT (151.63Mo)

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)