



- Conector sin herramientas con instalación integral para una conexión rápida
- Conector sin prensado integrado para una conexión rápida

Características técnicas

Montaje en superficie	No
Montaje empotrado	Si
Instalación de conducto	No
Caja montada en suelo/subterránea	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Con tomas/acoplamientos	Si
Apto para el número de tomas/acoplamientos	1
Categoría	6A (IEC)
Color	Negro
Número RAL	7015
Método de conexión	Conector de desplazamiento de aislamiento
Enchufes apantallados	Si
Conexión de puesta a tierra separada	No
Con cuadro de texto	Si
Alivio de tensión del cable separado	No
Tipo de montaje de conexión de blindaje	Otros
Dirección de salida	Recto
Con protección contra el polvo	Si

Clase de protección (IP)	IP20
Codificación de colores	Si
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	41 mm
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Profundidad de instalación	31 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-10-60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Diámetro de tubo para producto montado en pared	0-0 mm
Diámetro máximo de entrada de cables	9 mm
Tipo de pasamuros de entrada de cable	No aplicable
Distancia entre centros de fijación vertical	0-0 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	0-0 mm
Soporte del cable	No aplicable

Documentación

Documentación Técnica

F03439EN-01.pdf | PDF (0.78Mo)

Certificados

AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009 | (0.07Mo)

AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045 | (0.08Mo)

AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014 | (0.08Mo)

AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force | (0.08Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ENGLISH.rvt | RVT (151.63Mo)

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

	AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A (0.08Mo)
	AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A (0.08Mo)
	AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059 (0.06Mo)
	AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063 (0.06Mo)
	AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010 (0.07Mo)
	LGRP-01906-V01.01-FR.pdf PDF (1.12Mo)
	AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044 (0.08Mo)
	AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061 (0.06Mo)
	AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015 (0.08Mo)
	AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016 (0.08Mo)
	LGRP-01906-V01.01-EN.pdf PDF (1.14Mo)
	AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060 (0.06Mo)
	AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A (0.08Mo)
	AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062 (0.06Mo)
	AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011 (0.07Mo)
	AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058 (0.06Mo)