

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base de televisión Living Now - TV - única - tipo F - 1 módulo

REF. K4202F | EAN. 8005543611043

La toma de TV coaxial Living Now, tipo F, te permite conectar todo tipo de TV con una calidad de muy alta definición (UHD). Su "conexión por tornillo permite una conexión fiable y segura".

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

La toma de TV coaxial Living Now, tipo F, te permite conectar todo tipo de TV con una calidad de muy alta definición (UHD). Su "conexión por tornillo permite una conexión fiable y segura".

Características del producto

- Fijación del cable optimizada
- Para completar con el frontal KW/KG/KM08
- Limita la atenuación de la señal (atenuación de menos de 1 dB), lo que permite reducir las necesidades de amplificación.
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Impedancia 75 ohmios, conexión con tornillo, 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Bases TV/S AT - TV: 5-68/120-862 MHz - SAT: 950-2400 MHz - Base única - 1 dB - Para instalaciones de TV y satélite de un solo usuario - Con paso de corriente y de señal para la selección de canales - Bornes de conexión apantallados - TV/SAT: conector tipo F - Cable coaxial recomendado: 17/19 VATC -A combinar con frontales de 1 módulo ref. KG/KM/KW08 o frontales de 2 módulos ref. KG/KM/KW08M2 - 1 módulo.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Esta toma ha sido diseñada para permitir una inserción intuitiva del cable - La conexión a la borna es sencilla y rápida, la conexión permanece visible, lo que permite saber con certeza si el cable está bien apretado.

Ventajas en el uso

- Toma optimizada para los nuevos televisores UHD y 4K, para una recepción óptima de la señal

Características específicas

- Toma blindada certificado de clase A: protección contra las interferencias de las nuevas señales generadas por los teléfonos móviles (3G, 4G, 5G), que pueden provocar pixelación o distorsión de las imágenes y el sonido.
- Toma blindada certificado de clase A: protección contra las interferencias de las nuevas señales generadas por los teléfonos móviles (3G, 4G, 5G), que pueden provocar pixelación o distorsión de las imágenes y el sonido.

Versión de enchufe de pared	SAT
DAB+	No
Tipo de montaje	Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Cubierta	Placa de cubierta central
Atenuación de conexión a 860 MHz	1.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz	2 dB
Número de vías de salida	1
Apto para módem de cable	No
Atenuación de paso a 860 MHz	1.5 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz	2 dB
Banda de frecuencia de TVG	5-862 MHz
Apto para alimentación remota	No
Banda de radiofrecuencia	87.5-108 MHz
Banda de frecuencia de SAT	950-2400 MHz
Tipo de fijación	Engatillado
Color	Negro

Tratamiento de superficie	Barnizado
Acabado de superficie	Mate
Material	Plástico
Calidad del material	Duroplast
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Clase de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK02
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	31 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	32 mm
Profundidad de instalación	22 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-35 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No

Documentación

Documentación Técnica

-  F02572EN-00.pdf | PDF (0.37Mo)
-  LE10307AB.pdf | PDF (0.9Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)