

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base de televisión Living Now - TV-R-SAT - única - 2 módulos

REF. K4210M2D | EAN. 8005543644645

Base coaxial única TV-R-S AT que permite la distribución de señales de TV o radio y satélite (con demodulador individual).

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Base coaxial única TV-R-S AT que permite la distribución de señales de TV o radio y satélite (con demodulador individual).

Características del producto

- Fijación del cable optimizada
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW26M2
- Atenuación inferior a 1,5 dB
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Bornes de conexión blindadas con tornillos, 2 módulos

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Bases TV-R-S AT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - Adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable - Compatibles con Ultra Alta Definición - Base única, blindada Clase A, compatibles con 4G LTE - 1,5 dB - Para instalaciones de TV o radio y satélite (con demodulador individual) - TV/R: conector macho (IEC 9,5 mm) - SAT: conector hembra (IEC 9,5 mm) - Cable coaxial recomendado: 17/19 VATC -A combinar con frontales ref. KG/KM/KW26M2 - 2 módulos.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Esta toma ha sido diseñada para permitir una inserción intuitiva del cable - La conexión a la borna es sencilla y rápida, la conexión permanece visible, lo que permite saber con certeza si el cable está bien apretado.

Ventajas en el uso

- Toma optimizada para los nuevos televisores UHD y 4K, para una recepción óptima de la señal

Características específicas

- Toma blindada certificado de clase A: protección contra las interferencias de las nuevas señales generadas por los teléfonos móviles (3G, 4G, 5G), que pueden provocar pixelación o distorsión de las imágenes y el sonido.
- Toma blindada certificado de clase A: protección contra las interferencias de las nuevas señales generadas por los teléfonos móviles (3G, 4G, 5G), que pueden provocar pixelación o distorsión de las imágenes y el sonido.

Características técnicas

Modelo	Caja pasante
--------	--------------

Versión de enchufe de pared	TV/RD/SAT
-----------------------------	-----------

Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
---------------------------	-----------------

Acabado de superficie	Mate
-----------------------	------

Tipo de montaje	Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Cubierta	Placa de cubierta central
Atenuación de conexión a 860 MHz	1.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz	2 dB
Número de vías de salida	3
Apto para módem de cable	No
Banda de frecuencia de TVG	5-862 MHz
Apto para alimentación remota	No
Banda de radiofrecuencia	87.5-108 MHz
Banda de frecuencia de SAT	950-2400 MHz
Tipo de fijación	Engatillado
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015

Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Clase de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	40 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	37.5 mm
Profundidad de instalación	27.5 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No

Documentación

Documentación Técnica

-  LE11448AA.pdf | PDF (0.99Mo)
-  IDP001790_01-EN.pdf | PDF (1.3Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)