

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Interruptor con sensor de movimiento IR Living Now - 2 hilos - 2 módulos

REF. K4430 | EAN. 8005543612538

El sensor de movimiento Living Now permite el encendido y apagado automático por detección de presencia cuando la luz natural es insuficiente.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El sensor de movimiento Living Now permite el encendido y apagado automático por detección de presencia cuando la luz natural es insuficiente.

Características del producto

- Umbral de luminosidad ajustable para la desactivación automática de las luces: las luces permanecen apagadas cuando la luminosidad natural es suficiente.
- Se debe completar con el frontal KW/KG/KM17
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Para controlar cargas LED y lámparas fluorescentes compactas regulables, halógenas de bajo voltaje, halógenas de 230V y lámparas incandescentes - Alimentado: 100V~ a230V~

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Ecodetectores - Green Switch - 3 hilos - Detección de movimiento por IR pasivos - Verifica la luminosidad natural continuamente y no sólo en el momento de la detección - Potencias admitidas según el tipo de lámpara: - LEDs y fluocompactas : 3 a 100 W, tubos fluo con transformador ferromagnético o electrónico: 3 a 250 W, halógenas e incandescentes : 3 a 250 W - Circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión - Temporización ajustable de 10 segundos a 10 minutos - Con interruptor para seleccionar el tipo de funcionamiento (ON - AUTO - OFF) - Se puede elegir entre dos tipos de configuración: 1) Selector visible (instalar el selector suministrado y utilizar el frontal KW/KG/KM17SL) 2) Selector oculto (no instalar el selector suministrado y utilizar el frontal KW/KG/KM17) - Alimentación 230 Vca -A combinar con uno de los frontales anteriormente indicados, soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se puede instalar hasta 3 interruptores en paralelo - 2 hilos sin neutro

Ventajas en el uso

- Apagado regulable de las luces: de 10 segundos a 10 minutos - Posibilidad de regular manualmente el encendido y el apagado permanente mediante un selector en la tecla

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Características técnicas

Modelo	Sensor de movimiento
Tipo de sensor	Infrarrojos pasivo
Con interfaz DALI	No
Regulación constante de luz	Si
Control de HVAC	No
Desconexión forzosa	No
Zona de animales	No
Protección contra fluencia/supervisión de campo	Si
Monitoreo de fondo	No
Altura de montaje óptima	120 m
Controlador de iluminación de escalera	Si
Interruptor de derivación	No
Alcance lateral	8 m
Alcance frontal	8 m
Diámetro de detección el el suelo	8 m
Apto para la transmisión inalámbrica	No
Mando a distancia	No
Con control remoto	No
Sensibilidad de respuesta ajustable	Si
Luminosidad de respuesta ajustable	Si
Con unidad de señalización	No
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta	No
Función de regulación con inserto de regulación	No
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Otros
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No

Transparente	No
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Voltaje nominal	230-230 V
Ciclo de trabajo mínimo	10 s
Ciclo de trabajo máximo	600 min
Apto para carga C	No
Temperatura	5-40 °C
Corriente de arranque máxima	1 A
Extensiones de entrada	No
Función de alarma	No
Con sensor acústico	No
Anchura	44 mm
Altura	51 mm
Profundidad	47 mm
Con cable de conexión	No
Longitud del cable de conexión	0 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Capacidad de los bornes	1.5-1.5 mm²
Tipo de cable de conexión	Flexible
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Tipo de pasamuros de entrada de cable	No aplicable
Interruptor automático	No

Color

Otros

Documentación

Documentación Técnica

-  F02697EN-00.pdf | PDF (0.49Mo)
-  ST-00000959-EN_ver1.pdf | PDF (0.5Mo)
-  ST-00000959.zip | ZIP (5.93Mo)
-  ST-00000959-EN.pdf | PDF (0.5Mo)
-  ST-00000959-IT_ver1.pdf | PDF (0.5Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

- BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)