

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Frontal adaptador universal bases de televisión Living Now - Blanco - 2 módulos

REF. KW4212 | EAN. 8005543652947

Esta funda Living Now es un adaptador que le permite instalar otros dispositivos de TV/R-SAT.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Esta funda Living Now es un adaptador que le permite instalar otros dispositivos de TV/R-SAT.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso.
- Agujero central para fijación del frontal a la base con tornillo
- 2 módulos, tecnopolímero, blanco satinado
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto.Parra uso interior

Descripción

Frontales - Adaptador bases de televisión universales - Permiten la instalación en las principales bases de televisión del mercado - fijación por la parte central mediante tornillo Frontal TV/R-S AT - 2 módulos - Blanco.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Características específicas

- Con estética Living Now
- Puede sustituir la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando su color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el mecanismo

Tipo de montaje	Placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Uso	Otros
Anillo portador	No
Con protección contra el polvo	No
Con tapa abatible	No

Transparente	No
Tipo de fijación	Montaje con tornillo
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Con tomas/acoplamientos	No
Apto para el número de tomas/acoplamientos	2

Dirección de salida	Recto
Campo de etiquetado	Sin campo de indicación
Con impresión	Si
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003

Con descarga de tensión	No
Enchufes apantallados	No
Carcasa apantallada	No
Abrazadera de araña	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	86 mm
Profundidad del dispositivo	12 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)