

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Frontal con tapa base de corriente Living Now - Sand - 2 módulos

REF. KM04P | EAN. 8005543654002

Tapa fija para el acabado estético de diferentes aparatos (toma P30, toma franco-belga), con solapa, 2 módulos, arena.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el acabado estético de diferentes aparatos (toma P30, toma franco-belga), con solapa, 2 módulos, arena.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero sand con acabado satinado y tacto sedoso.
- 2 módulos, tecnopolímero, Sand satinada, con tapa
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto.Para uso interior

Descripción

Frontales - Bases de corriente - Con tapa -A utilizar con ref. KM4141 - 2 módulos - Sand.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Características específicas

- Con estética Living Now
- Puede sustituir la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando su color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el mecanismo

Características técnicas

Modelo	Placa de cubierta central
Impresión/marcado	Ninguno
Símbolo palpable/sin barreras	No
Uso	Salida de toma
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Otros
Ventana de control/salida de luz	No
Material	Plástico

Tratamiento antibacteriano	No
Color	Beige
Número RAL (similar)	1015
Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Resistencia al impacto	IK04
Anchura	45 mm
Altura	86 mm

Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Profundidad	10 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)