

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Frontal base de corriente con USB Living Now - Blanco - 2 módulos

REF. KW63 | EAN. 8005543652978

Tapa fija para el acabado estético de combi de enchufe estándar francés y USB tipo C, 2 módulos, color blanco.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el acabado estético de combi de enchufe estándar francés y USB tipo C, 2 módulos, color blanco.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso.
- 2 módulos, tecnopolímero, blanco satinado
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto. Para uso interior

Descripción

Frontales - Bases de corriente con cargador USB - A utilizar con ref. KW4141USB - 2 módulos - Blanco.

Características técnicas

Modelo	Placa de cubierta central
Impresión/marcado	Ninguno
Símbolo palpable/sin barreras	No
Uso	Salida de toma
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	No
Material	Plástico

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Características específicas

- Con estética Living Now
- Puede sustituir la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando su color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el mecanismo

Tratamiento antibacteriano	No
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003
Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura	45 mm

Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)