

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Bullet

# SF-IPB080A-6B1-DL

SAFIRE SMART



## Características

---

- Safire Smart
- Gama B1 con luz dual
- Cámara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200×1800)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- DualLight alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Micrófono Integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

# Especificaciones

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Marca                   | Safire Smart                                                                |
| Gama                    | B1 con luz dual                                                             |
| Sensor de imagen        | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                |
| Resolución máxima       | 6 Megapixel (3200×1800)                                                     |
| Iluminación mínima      | Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR                              |
| Dual Light              | Alcance IR y Luz Blanca: 20 m                                               |
| Día/noche               | Filtro mecánico ICR removible                                               |
| Electronic Shutter      | 1/2~1/100.000 s                                                             |
| Tasa Main Stream        | 20 FPS (6Mpx)<br>30 FPS (4Mpx, 1080P)                                       |
| Tasa Extra Stream       | 30 FPS (720P, D1, CIF, 480×240)                                             |
| Compresión              | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                     |
| Bitrate                 | 64 Kbps ~ 8 Mbps                                                            |
| Óptica                  | 2.8 mm                                                                      |
| Ángulo de visión (FOV)  | H: 110.5°, V: 57°, D: 131°                                                  |
| DORI                    | 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)                                       |
| Mejoras de imagen       | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si                                                                          |
| Audio                   | Micrófono integrado                                                         |
| Compresión de audio     | G711A / U                                                                   |
| Interfaz de red         | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                    |
| Almacenamiento interno  | Tarjeta microSD hasta 256GB                                                 |
| Acceso remoto           | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS    |
| Interoperabilidad       | ONVIF                                                                       |
| Alimentación            | DC 12 V / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af                                        |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Grado de protección  | Impermeable IP67                  |
| Material             | Metal y plástico                  |
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ +60° C                   |
| Dimensiones          | 75 (Al) x 75 (An) x 167.6 (Fo) mm |
| Peso                 | 382 g                             |