

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Bullet

# SF-IPB580ZCA-4I1-SL

SAFIRE SMART



## Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente motorizada 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Luz dual: IR y Led blanco alcance 40 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Micrófono y speaker integrado
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Disuasión activa: Flash rojo y azul con mensaje personalizado de audio
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

# Especificaciones

|                         |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                   | Safire Smart                                                                                                                                                                     |
| Gama                    | I1 con disuasión activa                                                                                                                                                          |
| Sensor de imagen        | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                       |
| Resolución máxima       | 4 Megapíxel (2560x1440)                                                                                                                                                          |
| Iluminación mínima      | Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED                                                                                                                                   |
| Alcance de iluminación  | IR: 40m<br>Led blanco: 40m                                                                                                                                                       |
| Día/noche               | Filtro mecánico ICR removible                                                                                                                                                    |
| Electronic Shutter      | 1/2~1/100.000 s                                                                                                                                                                  |
| Tasa Main Stream        | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)<br>Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)                                                                                                          |
| Tasa Extra Stream       | 25 FPS (720P, D1, CIF)                                                                                                                                                           |
| Tasa Tercer Stream      | 25 FPS (D1, 480x240, CIF)                                                                                                                                                        |
| Compresión              | H.265+, H.264+, H.265, H.264                                                                                                                                                     |
| Bitrate                 | 64 Kbps ~ 8 Mbps                                                                                                                                                                 |
| Óptica                  | Motorizada 2.8 ~ 12 mm                                                                                                                                                           |
| Ángulo de visión (FOV)  | H: 96-32.33°, V: 53.67-19.63°, D: 114.17-36.33°                                                                                                                                  |
| DORI                    | W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)<br>T: 175 m (D), 70 m (O), 35 m (R), 18 m (I)                                                                                           |
| Mejoras de imagen       | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI                                                                                                      |
| Detección de movimiento | Si                                                                                                                                                                               |
| Funciones Inteligentes  | Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida |
|                         | Detección Facial y captura de rostro                                                                                                                                             |
|                         | Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados                                                                                                                         |
| Disuasión Activa        | Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)                                                      |
|                         | Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado<br>Activados a partir de un evento de inteligencia artificial                                                               |
|                         | *Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart                                                                                                               |
| Audio                   | Micrófono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida                                                                                                                              |

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Compresión de audio    | G711A / U                                                                |
| Alarma                 | 1 Entrada / 1 Relay                                                      |
| Interfaz de red        | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                 |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB                                              |
| Acceso remoto          | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad      | ONVIF                                                                    |
| Alimentación           | DC 12 V / 1000mA / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af                           |
| Grado de protección    | Impermeable IP67                                                         |
| Material               | Metal                                                                    |
| Temp. funcionamiento   | -30º C ~ +60º C                                                          |
| Dimensiones            | 217.8 (Fo) × 80.5 (An) x 80.3 (Al) mm                                    |
| Peso                   | 680 g                                                                    |