

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Domo

SF-IPD040-4B1-GREY

SAFIRE SMART

Características

- Safire Smart
- Gama B1 económica- Cámara Domo IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Compresión H.265 / H.264
- 3DNR
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 axis
- Impermeable IP67
- Antivandálico IK10
- Color gris

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 económica
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones inteligentes	Reglas VCA: Intrusión en área, cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, excepción de vídeo (cambio de escena)
Audio	No
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

Interoperabilidad	ONVIF
3 axis	Sí
Alimentación	DC 12 V / 375 mA / < 4 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	110 (Ø) × 83.3 (Al) mm
Peso	500 g