

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Turret

SF-IPT010A-8E1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama E1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Turret IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz Dual IR y Luz Blanca alcance 50 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Audio IN
- Micrófono Integrado
- Tarjeta MicroSD
- Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- P2P

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR y Luz Blanca	Led blanco hasta 30 m Led IR hasta 50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	20 FPS (8Mpx) 30 FPS (6Mpx, 4Mpx, 2K, 1080P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, 640x360, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 106°, V: 57°, D: 124°
DORI	79 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada / Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	? 94.6× 82.8 mm
Peso	450 g