

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Frontal difusor piloto hotel - Sand - 1 módulo

REF. KM11H | EAN. 8005543613009

Tapa fija para el remate estético de los dispositivos de señalización luminosa para Hotel, 1 módulo, arena.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el remate estético de los dispositivos de señalización luminosa para Hotel, 1 módulo, arena.

Características del producto

- Tapa de tecnopolímero color sand con acabado satinado y tacto sedoso.
- 1 módulo - Sand, tecnopolímero
- Se entrega en un acondicionamiento específico para preservar sus características estéticas
- Tecnopolímero, Sand satinada
- 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Montaje en la placa una vez finalizado el trabajo, para un resultado digno de un profesional
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto.Para uso en interior.

Descripción

Frontales - Difusor piloto hotel -A utilizar con ref. K4373 - 1 módulo - Sand.

Características técnicas

Modelo	Placa de cubierta central
Impresión/marcado	Otros
Uso	Señalizar
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Color	Beige
Número RAL (similar)	1015
Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20

Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	Si
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No

Resistencia al impacto	IK00
Anchura	22 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)