

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Frontal interruptores de tarjeta Living Now - Sand - 2 módulos

REF. KM22M2 | EAN. 8005543652787

Tapa fija para el remate estético del interruptor de tarjeta llave negra.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el remate estético del interruptor de tarjeta llave negra.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero color sand con acabado satinado y tacto sedoso
- 2 módulos - Sand, tecnopolímero
- Se entrega en un acondicionamiento específico para preservar sus características estéticas
- Tecnopolímero, Sand satinada
- 2 módulos

Recomendaciones / Restricciones

- Montaje en la placa una vez finalizado el trabajo, para un resultado digno de un profesional
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto.Para uso en interior.

Descripción

Frontales - Interruptores de tarjeta -A utilizar con refs. K4548-K4549 - 2 módulos - Sand.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Modelo	Tarjeta de hotel
Impresión/marcado	Símbolo "flechas"
Símbolo palpable/sin barreras	No
Uso	Otros
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No

Tratamiento antibacteriano	No
Color	Beige
Número RAL (similar)	1015
Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No

Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura	45 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

Certificados

OC / CB-FR_717747 | (0.45Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)