

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Cruzamiento luminoso Living Now - LED azul - 10AX - 250Vca - 1 módulo

REF. K4004LB | EAN. 8005543631195

El interruptor de 4 vías Living Now permite controlar una carga de 10 AX (todos los tipos incluidos los LED) desde tres puntos si se instala debidamente con dos desviadores. Dentro del mecanismo hay una lámpara de señal LED azul.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El interruptor de 4 vías Living Now permite controlar una carga de 10 AX (todos los tipos incluidos los LED) desde tres puntos si se instala debidamente con dos desviadores. Dentro del mecanismo hay una lámpara de señal LED azul.

Características del producto

- 1 módulo con LED azul
- Gracias a esta tecnología, los comandos están totalmente planos, independientemente de donde está la carga
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 10AX, 250V~ 1P Con un LED azul para señalización luminosa

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Mecanismos de iluminación - Cruzamiento luminoso - 1P - 10 AX - 250Vca - Borne tornillo - LED azul integrado no reemplazable -A combinar con tecla, soporte y placa embellecedora - 1 módulo.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La nueva generación de enganches de plástico facilita la instalación y colocación del soporte - La profundidad reducida de este mecanismo simplifica la instalación mural en caso de cajas poco profundas o llenas de cables.

Ventajas en el uso

- El nuevo concepto "Full touch" garantiza una planitud óptima y una mayor ergonomía: se puede activar el mecanismo en toda la superficie de la tecla

Características específicas

- La tecnología "Full touch" mejora la ergonomía de las teclas, que se pueden accionar con una pulsación en cualquier punto - Tras la pulsación, las teclas vuelven a su posición inicial, perfectamente alineados
- La tecnología "Full touch" mejora la ergonomía de las teclas, que se pueden accionar con una pulsación en cualquier punto - Tras la pulsación, las teclas vuelven a su posición inicial, perfectamente alineados
- Puede cambiar la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando el color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el dispositivo.

Características técnicas

Sistema de cableado	Alterno/interruptor alterno
Tipo de operación	Balancín/botón
Tipo de montaje	Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Pulsador interruptor	Si
Número de balancines	1
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Con placa de montaje	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Brillante
Color	Otros
Número RAL (similar)	7015
Color del elemento de conmutación	Otros
Espacio para etiqueta/superficie de impresión	No
Iluminación	No
Función de iluminación	Orientación
Tipo de iluminación	LED no intercambiable
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Voltaje nominal	250 V

Corriente nominal	16 A
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes	16 AX
Contactos de supervisión	No
Método de conexión	Otros
Interruptor de calefacción	No
Interruptor de la lavadora	No
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	32 mm
Profundidad de instalación	30 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-35 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm²

Documentación

Documentación Técnica

IDP000270_03-EN.pdf | PDF (0.11Mo)

LE10252AC.pdf | PDF (0.68Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)