

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Interrupor bipolar Living Now - iluminable - 16AX - 250Vca - Dark - 1 módulo

REF. KG4002 | EAN. 8005543611869

El interrupor bipolar de 1 vía de 16A luminoso Living Now permite controlar la iluminación tanto por corte en vivo como por neutro. La función de indicador LED facilita encontrar el interrupor en condiciones de poca luz.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El interrupor bipolar de 1 vía de 16A luminoso Living Now permite controlar la iluminación tanto por corte en vivo como por neutro. La función de indicador LED facilita encontrar el interrupor en condiciones de poca luz.

Características del producto

- 1 módulo - Negro mate, tecnopolímero
- Se completa con un frontal KG/KW/M02
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 16AX 250V~ - Puede instalarse con indicador LED

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Mecanismos de iluminación - Interrupor bipolar - 2P - 16AX - 250Vca - Borne automático - Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas LED de señalización -A combinar con tecla, soporte y placa embellecedora - 1 módulo - Dark.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La nueva generación de enganches de plástico facilita el instlación y colocación del soporte

Ventajas en el uso

- Mecanismo para obtener el estado "1" o el estado de apagado "0".

Características específicas

- Estética Living Now

Sistema de cableado	Interrupor de desconexión de 1 polo
Tipo de operación	Balancín/botón
Tipo de montaje	Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola)

Corriente nominal	16 A
Contactos de supervisión	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Interrupor de calefacción	No

Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Pulsador interruptor	Si
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Con placa de montaje	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Color del elemento de conmutación	Antracita
Espacio para etiqueta/superficie de impresión	No
Iluminación	Opcional
Función de iluminación	Orientación
Tipo de iluminación	Otros
Apto para el grado de protección (IP)	IP21
Resistencia al impacto	IK04
Voltaje nominal	250 V

Interruptor de la lavadora	No
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	41 mm
Profundidad de instalación	28 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	38 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-35 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²

Documentación

Documentación Técnica

F02843EN-00.pdf | PDF (0.08Mo)

Certificados

LGRP-00883-V01.01-EN.pdf | PDF (0.7Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)