

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Interruptor de tarjeta RFID Living Now - 2 módulos
REF. K4548 | EAN. 8005543610947

L.NOW - Interruptor de tarjeta RFID Key Living Now para el suministro de habitaciones de hotel.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

L.NOW - Interruptor de tarjeta RFID Key Living Now para el suministro de habitaciones de hotel.

Características del producto

- 30 segundos de retardo a la desconexión tras retirar la tarjeta
- Se completa con un frontal KG/KW/KM22
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Alimentación: 230V~

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Interruptores de tarjeta - funcionamiento sólo con tarjetas RFID MIFARE Classis TipoA 13,56 MHz - 230 Vca - Ranura iluminada con lámpara incorporada - 30 segundos de retardo a la desconexión -A combinar con frontal de 2 módulos ref. KG/KM/KW22M2 o frontal de 3 módulos ref. KG/KM/KW22, soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Características técnicas

Sistema de cableado	Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de operación	Tarjeta de hotel
Tipo de montaje	Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola)

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para instalar en un bastidor de 3 módulos mínimo

Ventajas en el uso

- La alimentación eléctrica de la cámara se activa al introducir la tarjeta RFID - Se corta 30 segundos después de la extracción de la tarjeta.

Características específicas

- Estética Living Now

Corriente nominal	10 A
Contactos de supervisión	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Interruptor de calefacción	No
Interruptor de la lavadora	No

Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Pulsador interruptor	Si
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Con placa de montaje	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Otros
Número RAL (similar)	7015
Color del elemento de conmutación	Otros
Espacio para etiqueta/superficie de impresión	No
Iluminación	Opcional
Función de iluminación	Orientación
Tipo de iluminación	Otros
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	No disponible
Voltaje nominal	250 V

Anchura del dispositivo	57 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	53 mm
Profundidad de instalación	31.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	41.5 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-35 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm²

Documentación

Documentación Técnica

LE10336AA.pdf | PDF (1.48Mo)

Certificados

OC / CB-FR_717747 | (0.45Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)