

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Piloto balizado Living Now - 2 módulos

REF. K4382 | EAN. 8005543653555

Luz de balizamiento LED bi-voltaje (127 - 230 Vca) con interruptor On/Off para regular el funcionamiento.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Luz de balizamiento LED bi-voltaje (127 - 230 Vca) con interruptor On/Off para regular el funcionamiento.

Características del producto

- Mecanismo ultraplano adaptado a las características estéticas del punto de luz Living Now
- Se debe completar con un frontal KG/KM/KW71
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Doble tensión (127V~ y 230V~), con interruptor on/off

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Señalizadores luminosos - Piloto de balizado - 230 Vca - Permite crear una iluminación direccional y decorativa - Se aconseja su instalación a 30 cm desde el suelo - Puede ser controlada desde un mecanismo tradicional o desde un mecanismo electrónico sin neutro, desde un regulador de luz o desde un interruptor automático con neutro - Lámpara LED blanca, consumo 2,2 W - Flujo luminoso 70 lumenes - Duración: 50.000 horas aprox. -A combinar con frontal ref. KG/KM/KW71, soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Características técnicas

Tipo de montaje

Elemento básico , Montado empotrado (escayola)

Número de módulos (en caso de diseño modular)

2

Portalámparas

Ninguno

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La nueva generación de enganches de plástico facilita la instalación y colocación del soporte

Ventajas en el uso

- Ilumina el suelo o las escaleras para facilitar el paso

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now
- Interruptor On/Off para regular el funcionamiento

Potencia de lámpara máx.

0.5 W

Anchura del dispositivo

45 mm

Altura del dispositivo

45 mm

Profundidad del dispositivo

32.5 mm

Con fuente de luz	Si
Lámpara	LED no intercambiable
Con luz intermitente	No
Con símbolo fijo/impresión	No
Con símbolo intercambiable	No
Utilizable como pulsador	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Color de las lámparas	Blanco
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Voltaje nominal	230 V

Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Profundidad de instalación	28.5 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	No aplicable
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No

Documentación

Documentación Técnica

IDP001635_01-EN.pdf | PDF (0.66Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)