

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Linterna autónoma extraíble LED Living Now - 2 módulos

REF. K4380 | EAN. 8005543612514

Linterna autónoma extraíble y recargable Living Now que se enciende automáticamente en caso de corte del suministro eléctrico.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Linterna autónoma extraíble y recargable Living Now que se enciende automáticamente en caso de corte del suministro eléctrico.

Características del producto

- Sistema de extracción Push & Pull (pulsar y extraer) completo con base de carga - Interruptor ON / OFF y pulsador SPOT para aumentar la luminosidad cuando sea necesario - Pilas intercambiables Ni-MH
- Se debe completar con el frontal KW/KG/KM04
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Bajo consumo en reposo 0,4 W - alimentación 230 V.a.c. - 2 módulos

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Señalizadores luminosos - Linterna LED 230 Vca de alta luminosidad - funcionamiento autónomo ante un eventual corte del suministro eléctrico - Sistema de extracción Push & Pull - Autonomía de 2 h - Incluye base de recarga - 2 baterías de Ni-Cd - LED de luz blanca de alta eficiencia luminosa - Interruptor ON/OFF y pulsador SPOT para aumentar la luminosidad cuando sea necesario - Baterías reemplazables de Ni-MH sin efecto memoria -A combinar con frontal ref. KG/KM/KW04, soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Características técnicas

Tipo de montaje

Instalación

Función

Iluminación de vías de evacuación

Tiempo nominal de operación

2-2 h

Anchura

45 mm

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sencilla - batería de recambio disponible (480NB)

Ventajas en el uso

- La linterna se enciende en caso de corte eléctrico, lo que permite extraerla y utilizarla para llegar al cuadro eléctrico y reactivar la corriente

Características específicas

- Batería sustituable (4380N)
- Con estética Living Now

Apto para tipo de etiquetado	Otros
Tipo de indicador	Un lado
Con pictograma	No
Equipo de vigilancia	Ninguno
Apto para circuito continuo	Si
Con conexión de interruptor remoto	No
Con control remoto	No
Sistema de alimentación	Central (batería central)
Calidad de batería	NiMH
Lámpara	LED no intercambiable
Con fuente de luz	Si
Portalámparas	Ninguno
Número de cabezas de luz	1
Material de carcasa	Plástico
Color de la carcasa	Otros
Material de la cubierta	Plástico, opalino
Tipo de tensión	CA
Voltaje nominal	110-220 V
Tipo de equipo de control	No requerido
Equipo de control intercambiable	No
Distribuidor de luz	Lente/óptica/panel difusor
Regulación del flujo luminoso constante	No
Clase de protección (IP)	IP30
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1	-5-35 °C
Temperatura de color	4000-5500 K
Distancia de reconocimiento	5 m

Altura/profundidad	50 mm
Longitud	45 mm
Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Capacidad de los bornes	0.5-1.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible
Con lámpara de señal	No
Diámetro máximo de entrada de cables	1.5 mm
Distancia entre centros de fijación vertical	3.5-3.7 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	3-3.2 mm
Soporte del cable	Prensaestopas
Brida de cables compatible con	Todos los tipos de conductos/cables
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	Si
Direccionable	No
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (recargable)
Estado de la batería	Hídrido metálico de níquel
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	2
Peso de un elemento individual (Pack1)	10 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	I : Industrial (no portátil)
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

- LE10379AA.pdf | PDF (2.14Mo)
- ST-00000223-EN.pdf | PDF (0.34Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

