

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Lámpara de seguridad LED Living Now - 1 módulo

REF. K4381 | EAN. 8005543610787

La luz de seguridad LED Living Now se enciende automáticamente en caso de corte de energía - 2 horas de autonomía - no extraíble.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

La luz de seguridad LED Living Now se enciende automáticamente en caso de corte de energía - 2 horas de autonomía - no extraíble.

Características del producto

- Sección máxima del cable 1 x 1,5 mm² - Intensidad luminosa de 2400 mcd - Ángulo del haz de luz de 120°.
- Se debe completar con el frontal KW/KG/KM02
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 230 Va.c. 50/60 Hz - Consumo 2,5 VA (0,1 W) - Batería recargable NiMH 3,6 V 140 mAh no sustituible - carga completa en 48 horas - 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Señalizadores luminosos - Lámpara de emergencia a LED con encendido automático en caso de falta de tensión de red. 230 Vca 50/60 Hz - consumo 2,5VA (0,1 W) - batería recargable no sustituible NiMH 3,6V 140mAh - recarga completa en 48 h - autonomía 2 h - Sección máxima de los cables 1x1,5mm² - intensidad luminosa 2.400 mcd - ángulo de emisión 120° - no extraíble -A combinar con frontal ref. KG/KM/KW02, soporte y placa embellecedora - 1 módulo.

Características técnicas

Apto para montaje en pared	Si
Apto para montaje suspendido	No
Apto para montaje en techo	No
Apto para montaje encastrado	Si

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se utiliza en lugares en los que no es posible instalar la linterna extraíble, ya sea por problemas de falta de espacio en la instalación o por zonas de tránsito en las que la extractabilidad no es una función necesaria

Ventajas en el uso

- Indica el camino hacia la salida en caso de apagón

Características específicas

- Con estética Living Now
- Ángulo de luminosidad de 120 ° e intensidad luminosa de 2400 mcd

Apto para iluminación de emergencia	Si
Fuente de alimentación de emergencia integrada	Si
Con detector de movimiento	No

Apto para montaje en superficie	No
Apto para configuración de líneas	No
Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1	No
Lámpara	LED no intercambiable
Con fuente de luz	Si
Apto para nº de fuentes de luz	1
Portalámparas	Otros
Material de carcasa	Plástico
Protección de la carcasa	Sin tratamiento
Color de la carcasa	Gris
Material de la cubierta	Plástico, opalino
Tipo de rejilla	Mate
Tipo de tensión	CA
Voltaje nominal	230-250 V
Corriente nominal	15-25 mA
Tipo de equipo de control	Equipo LED controlado por tensión
Con equipo de control	No
Equipo de control intercambiable	No
Regulación 0-10V	No
Regulación 1-10V	No
Regulación DALI-2	No
Regulación DALI	No
Regulación DMX	No
Regulación DSI	No
Regulación por potenciómetro integrado	No
Regulación LineSwitch	No
Regulación lumínica propia del fabricante	No
Regulación por modulación de la tensión de red	No
Regulación por corte de fase descendente	No
Regulación por corte de fase ascendente	No
Regulación programable	No

Con sensor de luz	Si
Cubierta de la luminaria con material termoaislante	No
Con ranuras de ventilación	Si
Apto para la potencia de la lámpara	0.1-0.1 W
Potencia máx. del sistema	0.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1	247 lm
Color de la luz	Blanco
Temperatura de color	4000-5500 K
Índice de reproducción cromática CRI	80-89 (clase 1B)
Regulación del flujo luminoso constante	No
Anchura	22 mm
Altura/profundidad	51.5 mm
Longitud	45 mm
Anchura de montaje	22 mm
Altura/profundidad de montaje	41.5 mm
Tipo de cableado	Terminal
Sección transversal del conductor	1.5 mm ²
Método de conexión	Terminal enroscado
Seguridad fotobiológica según EN 62471	Otros
Color de la luz ajustable	No
Flujo luminoso ajustable	No
Ángulo de haz ajustable	No
Operado por Bluetooth	No
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Frecuencia	50-50 Hz
Consumo en modo de espera	137 mA
Neutro obligatorio	No
Número RAL	9003

Regulación RF	No
Regulación Sine Wave Reduction	No
Regulación Touch and Dim	No
Regulación Zigbee	No
Regulación con pulsador	No
Sin regulación lumínica	Si
Distribuidor de luz	Lente/óptica/panel difusor
Distribución de la luz	Simétrico
Ángulo del haz	Haz extremadamente amplio <gt/> 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam)	SDCM1
Salida de la luz	Directo
Clase de protección (IP)	IP40
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección	Ninguno
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24	No
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1	-5-35 °C

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Con toma de corriente eléctrica	No
Equipado con protección de placa impermeable	No
Con lámpara de señal	No
Con control remoto	No
Diámetro máximo de entrada de cables	2.5 mm
Distancia entre centros de fijación vertical	4.5-4.5 mm
Soporte del cable	Prensaestopas
Interruptor automático	No
Modo de control	Con cable
Direccionable	No
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

 LE10326AB.pdf | PDF (0.99Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)