

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Pulsador doble para persianas Living Now - 10A - 250V~ - pulsadores interbloqueados - 1 módulo
REF. K4037N | EAN. 8005543706442

Pulsador doble 10A 250 Vca. 1 P (NA) + 1 P (NA) enclavada para persianas enrollables, no Retroiluminada - 1 módulo.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Pulsador doble 10A 250 Vca. 1 P (NA) + 1 P (NA) enclavada para persianas enrollables, no Retroiluminada - 1 módulo.

Descripción

Mecanismos de persianas - Pulsador doble con bloqueo mecánico - 10 A-250 Vca - Una pulsación para activar la maniobra y al soltar se para -A combinar con teclas de 1 módulo ref. KG/KM/KW05 o de 2 módulos ref. KG/KM/KW05M2, soporte y placa embellecedora - 1 módulo.

Características técnicas

Para persianas venecianas	Si
Para persianas	Si
Para toldos	No
Tipo de montaje	Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola)
Modelo	Botón pulsador de 1 polo
Número de polos	1
Tipo de operación	Balancín
Con bloqueo eléctrico	No
Con bloqueo mecánico	No
Accionado mecánicamente	Si
Operado electrónicamente	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si

Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	35 mm
Profundidad de instalación	33 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	43 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz

Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Método de conexión	Terminal enroscado
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Corriente nominal	10 A
Voltaje nominal	250 V
Número de botones	1

Tipo de iluminación	No incluido
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tratamiento antibacteriano	No
Número de bornes	2
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²
Contiene pila y/o acumulador	No
Pila o acumulador (Pack1)	No aplicable
Pila o acumulador (Pack2)	No aplicable