

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Pulsador sin contacto para puertas Living Now

REF. K4005TL | EAN. 8005543741269

Pulsador para controlar la apertura de puertas sin contacto físico - Living Now

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Pulsador para controlar la apertura de puertas sin contacto físico - Living Now

Características del producto

- Pulsador para puertas sin contacto Classia
- Muy reactivo (tecnología de sensor óptico láser)
- Se puede desactivar el modo de luz de localización (activado por defecto)

Descripción

Mecanismo para el control de puertas sin contacto físico Living Now - Distancia de detección: 30cm - 1000VA - para equipar con frontal y placas embellecedoras

Características técnicas

Modelo	Otros
Tipo de sensor	Otros
Con interfaz DALI	No
Regulación constante de luz	Si
Control de HVAC	No
Conexión forzada	No
Desconexión forzosa	No
Zona de animales	No
Protección contra fluencia/supervisión de campo	No
Monitoreo de fondo	No
Conectable en red	Si
Altura de montaje óptima	1.2 m

Resistencia al impacto	IK04
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Voltaje nominal	230-230 V
Apto para carga C	No
Temperatura	5-40 °C
Número de zonas de conmutación	0
Corriente de arranque máxima	2 A
Corriente de arranque mín.	0.5 A
Extensiones de entrada	No
Función de alarma	No
Con sensor acústico	No

Controlador de iluminación de escalera	No
Interruptor de derivación	Si
Apto para la transmisión inalámbrica	No
Mando a distancia	No
Con control remoto	No
Sensibilidad de respuesta ajustable	Si
Luminosidad de respuesta ajustable	No
Con unidad de señalización	No
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta	No
Función de regulación con inserto de regulación	No
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo	No
Apto para montaje en pared	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No
Color	Negro
Número RAL (similar)	9011
Transparente	No
Clase de protección (IP)	IP20

Anchura	40 mm
Altura	40 mm
Profundidad	43 mm
Anchura de montaje	40 mm
Profundidad de instalación	33 mm
Longitud de instalación	40 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	43 mm
Con cable de conexión	No
Longitud del cable de conexión	0 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Capacidad de los bornes	1-1.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Tipo de pasamuros de entrada de cable	Flexible al corte
Distancia entre centros de fijación horizontal	3.5-3.7 mm
Interruptor automático	No