

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Señalizador exterior de puerta Living Now - Difusores verde y rojo - 1 módulo

REF. K4373 | EAN. 8005543618554

El portalámparas Living Now tiene dos LED integrados, verde y rojo. Se puede usar como señalización óptica fuera de la habitación con doble indicación: no molestar y ordenar la habitación; los LED no son reemplazables.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El portalámparas Living Now tiene dos LED integrados, verde y rojo. Se puede usar como señalización óptica fuera de la habitación con doble indicación: no molestar y ordenar la habitación; los LED no son reemplazables.

Características del producto

- Doble señal: "No molestar" y "Limpiar la habitación"
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW11H
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Alimentación: 127V~ a 230V~ - 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Señalizadores luminosos - Con 2 difusores: verde y rojo - Con LEDs integrados -A combinar con frontal ref. KG/KM/KW11H, soporte y placa embellecedora - 230Vca - 1 módulo.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La instalación debe coordinarse con el conmutador K4027H instalado en la habitación del hotel

Ventajas en el uso

- Una vez activado el interruptor en el interior de la habitación, este dispositivo indica "No molestar" o "Limpiar la habitación"

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Tipo de montaje	Elemento básico , Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Portalámparas	Ninguno
Con fuente de luz	Si

Voltaje nominal	230 V
Potencia de lámpara máx.	5 W
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	41.5 mm

Lámpara	LED no intercambiable
Con luz intermitente	No
Con símbolo fijo/impresión	No
Con símbolo intercambiable	No
Utilizable como pulsador	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Color de las lámparas	Rojo/verde
Apto para el grado de protección (IP)	IP40

Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Profundidad de instalación	34 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Tipo de cable de conexión	Flexible
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No

Documentación

Documentación Técnica

IDP001634_01-EN.pdf | PDF (0.47Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)