

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Pulsador luminoso portaetiquetas Living Now - 3A - 250V~ - 2 módulos

REF. K4040 | EAN. 8005543615133

Pulsador+placa nombre 3A 250 Vca, retroiluminado con tecnología LED (ya instalado), tapa suministrada en pack con el dispositivo - 2 módulos.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Pulsador+placa nombre 3A 250 Vca, retroiluminado con tecnología LED (ya instalado), tapa suministrada en pack con el dispositivo - 2 módulos.

Características del producto

- Mecanismo ultraplano adaptado a la estética del punto de luz Living Now
- 2 módulos
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 3A 250V~ - 1P (NA)

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Pulsadores luminosos portaetiquetas - suministrado con lámpara LED - 3A - 250 Vca -A combinar con soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La nueva generación de enganches de plástico facilita el instlación y colocación del soporte

Ventajas en el uso

- Retirar la tecla del interruptor, escribir el nombre en la etiqueta

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Tipo de montaje	Elemento básico , Montado empotrado (escayola)
Modelo	Pulsador único
Tipo de operación	Botón pulsador/botón de control táctil
Número de contactos normalmente cerrados	0

Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Sobreimpresión	Ninguno
Apto para el grado de protección (IP)	IP20

Número de contactos normalmente abiertos	1
Número de contactos inversores	0
Número de contactos giratorios	0
Tipo sin contacto	No
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Número de polos	1
Voltaje nominal	250 V
Corriente nominal	10 A
Con luz	Si
Con lámpara de señal	Si
Contactos de supervisión	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro

Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	86 mm
Profundidad del dispositivo	42 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Profundidad de instalación	33.4 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm²

Documentación

Documentación Técnica

- LE10436AB.pdf | PDF (0.49Mo)
- IDP001501_01-EN.pdf | PDF (0.27Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)