

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Pulsador luminoso doble Living Now NA/NC - 10A - 250V~ - borne auto - 1 módulo

REF. K4034 | EAN. 8005543610954

Pulsador unipolar iluminable de 10A que puede instalarse tanto NA como NC según cableado.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Pulsador unipolar iluminable de 10A que puede instalarse tanto NA como NC según cableado.

Características del producto

- Mecanismo ultraplano adaptado a las características estéticas del punto de luz Living Now
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW01
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 10A 250V~ - 1P (NA) y 1P (NC) - 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Pulsadores dobles - 1P (NA) + 1P (NC) - 10A - 250 Vca -A combinar con tecla KG/KM/KW01, soporte y placa embellecedora - 1 módulo.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La nueva generación de enganches de plástico facilita el instlación y colocación del soporte

Ventajas en el uso

- El nuevo concepto "Full touch" garantiza una planitud óptima y una mayor ergonomía: se puede activar el mecanismo en toda la superficie de la tecla

Características específicas

- La tecnología "Full touch" mejora la ergonomía de las teclas, que se pueden accionar con una pulsación en cualquier punto - Tras la pulsación, las teclas vuelven a su posición inicial, perfectamente alineados
- La tecnología "Full touch" mejora la ergonomía de las teclas, que se pueden accionar con una pulsación en cualquier punto - Tras la pulsación, las teclas vuelven a su posición inicial, perfectamente alineados

Características técnicas

Tipo de montaje	Elemento básico , Montado empotrado (escayola)
Modelo	Pulsador único
Tipo de operación	Pulsador

Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Sobreimpresión	Ninguno
Apto para el grado de protección (IP)	IP20

Número de contactos normalmente cerrados	1
Número de contactos normalmente abiertos	1
Número de contactos inversores	0
Tipo sin contacto	No
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Número de polos	1
Voltaje nominal	250 V
Corriente nominal	10 A
Con luz	No
Con lámpara de señal	No
Contactos de supervisión	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro

Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	32 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Profundidad de instalación	30 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-35 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²

Documentación

Documentación Técnica

IDP001500_03-EN.pdf | PDF (0.18Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)