

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Pulsador de tirador Living Now - 10A - Sand - 1 módulo
REF. KM4033 | EAN. 8005543614563

Pulsador de cordón de 0,5m. 1 P (NO) y 1 P (NC) - provistos de cuerda y pomo rojo .

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Pulsador de cordón de 0,5m. 1 P (NO) y 1 P (NC) - provistos de cuerda y pomo rojo .

Características del producto

- Mecanismo totalmente plano adaptado a la estética del punto de luz L.Now
- Se debe completar con el frontal KM02
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 10 A, 250 V.a.c. 1 P (NA) y 1 P (NC)1, color sand

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Pulsadores de tirador - 1P 10A - 250 Vca - Suministrado con tirador de 0,50m - 1 módulo -A combinar con frontal KM02, soporte y placa embellecedora - Sand.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación mejorada gracias a los enganches de plástico de nueva generación

Ventajas en el uso

- Tire del cable para activar el mecanismo

Características específicas

- Con estética Living Now
- Para cubrir los distintos modos de instalación, este pulsador tiene contacto NA y NC según su cableado.

Tipo de montaje	Elemento básico con placa adaptadora , Montado empotrado (escayola)
Modelo	Pulsador único
Tipo de operación	Cable tractor
Número de contactos normalmente cerrados	0
Número de contactos normalmente abiertos	1

Número RAL (similar)	1015
Transparente	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Sobreimpresión	Ninguno
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura del dispositivo	22 mm

Número de contactos inversores	0
Tipo sin contacto	No
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Número de polos	1
Voltaje nominal	250 V
Corriente nominal	10 A
Con luz	No
Con lámpara de señal	No
Contactos de supervisión	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Beige

Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	35 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Profundidad de instalación	32.3 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm²

Documentación

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)