

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Pulsador luminoso Living Now - 10A - 250Vca - 2 módulos

REF. K4005M2A | EAN. 8005543653494

El pulsador Living Now permite hacer sonar un timbre o interactuar con un relé permitiendo el accionamiento de una carga desde varios puntos. Se puede iluminar con la adición de un LED de señalización.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El pulsador Living Now permite hacer sonar un timbre o interactuar con un relé permitiendo el accionamiento de una carga desde varios puntos. Se puede iluminar con la adición de un LED de señalización.

Características del producto

- 2 módulos
- Gracias a esta tecnología, los comandos están totalmente planos, independientemente de donde está la carga
- Embornamiento automático
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 10A 250V~ - 1P - Se puede instalar con un piloto LED

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Mecanismos de iluminación - Pulsador - 1P (NO) - 10A 250 Vca - Borne automático - Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas LED de señalización -A combinar con tecla, soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La nueva generación de enganches de plástico facilita el instalación y colocación del soporte - La profundidad reducida de este mecanismo simplifica la instalación mural en caso de cajas poco profundas o llenas de cables.

Ventajas en el uso

- Se puede utilizar como interruptor para gestionar todas las cargas luminosas (incluido LED). El nuevo concepto "Full touch" garantiza una mayor ergonomía: se puede accionar el mecanismo desde cualquier punto de la tecla.

Características específicas

- La tecnología "Full touch" mejora la ergonomía de las teclas, que se pueden accionar con una pulsación en cualquier punto - Tras la pulsación, las teclas vuelven a su posición inicial, perfectamente alineados
- La tecnología "Full touch" mejora la ergonomía de las teclas, que se pueden accionar con una pulsación en cualquier punto - Tras la pulsación, las teclas vuelven a su posición inicial, perfectamente alineados

Tipo de montaje	Elemento básico , Montado empotrado (escayola)
Modelo	Pulsador único
Tipo de operación	Pulsador
Número de contactos normalmente cerrados	0
Número de contactos normalmente abiertos	1
Número de contactos inversores	0
Tipo sin contacto	No
Número de balancines	0
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Número de polos	1
Voltaje nominal	250 V
Corriente nominal	10 A
Con luz	No
Con fuente de luz	No
Con lámpara de señal	No
Contactos de supervisión	No
Método de conexión	Abrazadera de enchufe
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro

Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Sobreimpresión	Ninguno
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	32.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	41 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Profundidad de instalación	32.4 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.6 mm²

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000423_01-EN.pdf | PDF (0.44Mo)

Certificados

 AENOR-030/002588 | (0.28Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)