

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Tecla Living Now - símbolo regulación de luz - Sand - 2 unidades - 1 módulo cada una

REF. KM19 | EAN. 8005543619599

Teclas de para el acabado estético de Dimmer K 4411 o K441 , sans.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Teclas de para el acabado estético de Dimmer K 4411 o K441 , sans.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero color sand con acabado satinado y tacto sedoso
- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite fijar la placa en su sitio garantizando al mismo tiempo que el interruptor quede perfectamente plano.
- 2 unidades de 1 módulo cada una
- Con embalaje específico para no dañar el producto
- Blanco, tecnopolímero

Recomendaciones / Restricciones

- Montaje en la placa una vez finalizado el trabajo, para un resultado digno de un profesional
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto. Para uso en interior.

Descripción

Teclas simbología Living Now - Símbolo regulación de luz -A utilizar con reguladores de iluminación ref. K4410 y K4411 - 2 unidades - 1 módulo cada una - Sand.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Ventajas en el uso

- El nuevo concepto "Full touch" garantiza una planitud óptima y una mayor ergonomía: se puede activar el mecanismo en toda la superficie de la tecla

Características específicas

- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

Características técnicas

Modelo	Balancín de dos piezas
--------	------------------------

Impresión/marcado	Ninguno
-------------------	---------

Color	Beige
-------	-------

Número RAL (similar)	1015
----------------------	------

Uso	Interruptor/amortiguador de luz
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	Si
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No

Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura	45 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)