

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Frontal Living Now - Dark - 1 módulo

REF. KG02 | EAN. 8005543611401

Tapa fija para el remate estético de las tomas estándar italianas, 1 módulo, color negro.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el remate estético de las tomas estándar italianas, 1 módulo, color negro.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero negro con acabado satinado y sedoso al tacto
- 1 módulo - Negro mate, tecnopolímero
- Se entrega en un acondicionamiento específico para preservar sus características estéticas
- 1 módulo, tecnopolímero, negro satinado
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Se monta en el panel una vez finalizados los trabajos para obtener un resultado profesional
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto. Para uso en interior.

Descripción

Frontales -A utilizar con refs. KG4113, KG4180, KG4002, KG4033, K4381 - 1 módulo - Dark.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Modelo	Placa de cubierta central
Impresión/marcado	Ninguno
Uso	Salida de toma
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No

Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No

Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No

Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura	22 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

Certificados

LGRP-00886-V01.01-EN.pdf | PDF (0.72Mo)

AENOR-030/002589 | (0.29Mo)

LGRP-00883-V01.01-EN.pdf | PDF (0.7Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)