

# Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Timbre de bronce Living Now - 1 módulo  
REF. K4351V230 | EAN. 8005543610305

El timbre Living Now es una señal acústica de alarma en el exterior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el botón de la puerta).

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

El timbre Living Now es una señal acústica de alarma en el exterior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el botón de la puerta).

### Características del producto

- Permite la señal acústica de alarma desde el exterior de la vivienda
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW15
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Alimentación 230 Va.c. - 12 VA - 80 dB - 1 módulo

### Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

### Descripción

Timbres - De bronce - 230 Vca - 8VA - 80 dB -A combinar con frontal KG/KM/KW15, soporte y placa embellecedora - 1 módulo.

## Características técnicas

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Color de la carcasa      | Negro     |
| Material de carcasa      | Plástico  |
| Volumen                  | 80 dB     |
| Voltaje nominal          | 230-230 V |
| Clase de protección (IP) | IP21      |
| Tipo de corriente        | CA        |
| Consumo eléctrico        | 8-8 A     |

### Ventajas destacadas

#### Ventajas en la instalación

- Instalación mejorada gracias a los enganches de plástico de nueva generación

#### Ventajas en el uso

- Para ser utilizado para señales acústicas fuera de la casa (timbre fuera en la puerta)

#### Características específicas

- Con estética Living Now

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Resistencia al impacto                         | IK04     |
| Temperatura de funcionamiento                  | -5-35 °C |
| Temperatura de almacenamiento                  | -5-35 °C |
| Frecuencia                                     | 50-60 Hz |
| Indicación de marcas de los bornes de conexión | No       |
| Número RAL                                     | 7015     |
| Libre de halógenos                             | Si       |

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Batería incorporada                           | No                                                  |
| Tipo de montaje                               | Módulo para programa de interrupción de instalación |
| Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1                                                   |
| Ancho en número de espacios modulares         | 22.3                                                |
| Inalámbrico                                   | No                                                  |
| Anchura                                       | 22 mm                                               |
| Altura                                        | 45 mm                                               |
| Profundidad                                   | 42 mm                                               |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Tratamiento antibacteriano               | No                 |
| Método de conexión                       | Terminal enroscado |
| Tipo de cable de conexión                | Flexible o rígido  |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión | No                 |
| Con lámpara de señal                     | No                 |
| Contiene pila y/o acumulador             | No                 |
| Número de tonos                          | 1                  |
| Objeto conectado                         | No                 |

## Documentación

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)