

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Timbre electrónico Living Now - 2 módulos

REF. K4355V12 | EAN. 8005543610688

El timbre electrónico Living Now puede gestionar 3 tonos de llamada diferentes y es una señal acústica de alarma dentro de la casa.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El timbre electrónico Living Now puede gestionar 3 tonos de llamada diferentes y es una señal acústica de alarma dentro de la casa.

Características del producto

- Permite la señal acústica y la regulación del volumen a través de un tornillo frontal
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW15
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Alimentación 12 Va.c.-d.c. - 2 módulos

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Timbres - Electrónico - 3 sonidos diferentes - Regulación de volumen frontal - 230 Vca - 12VA - 80 dB -A combinar con frontal KG/KM/KW15M2, soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Características técnicas

Color de la carcasa	Negro
Material de carcasa	Plástico
Volumen	80 dB
Voltaje nominal	12-12 V
Clase de protección (IP)	IP21
Tipo de corriente	CA/CC
Consumo eléctrico	5-5 A

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación mejorada gracias a los enganches de plástico de nueva generación

Ventajas en el uso

- Para señales acústicas - posibilidad de ajustar el volumen y elegir entre tres tonos diferentes

Características específicas

- Con estética Living Now

Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-35 °C
Frecuencia	50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Número RAL	7015

Batería incorporada	No
Tipo de montaje	Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Ancho en número de espacios modulares	44.7
Inalámbrico	No
Anchura	45 mm
Altura	45 mm
Profundidad	42.5 mm

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Con lámpara de señal	No
Contiene pila y/o acumulador	No
Número de tonos	3
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

-  F02846EN-00.pdf | PDF (0.14Mo)
-  LE10333AA.pdf | PDF (0.76Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)