

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Zumbador Living Now - 12VA 230Vca - 80dB - 1 módulo

REF. K4356V230 | EAN. 8005543610602

El zumbador Living Now es una señal acústica de alarma en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el tirador del baño).

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El zumbador Living Now es una señal acústica de alarma en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el tirador del baño).

Características del producto

- Permite la señal acústica de alarma desde una habitación dentro de la casa
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW15
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Alimentación 230 Va.c. - 12 VA - 80 dB - 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Zumbadores - 230Vca - 8VA - 74 dB -A combinar con frontal KG/KM/KW15, soporte y placa embellecedora - 1 módulo.

Características técnicas

Voltaje nominal	230 V
Tipo de corriente	CA
Consumo de corriente	12 A
Clase de protección (IP)	IP21
Volumen	80 dB
Material de carcasa	Plástico
Calidad del material de la carcasa	Otros

Profundidad de instalación	34 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-37 °C
Frecuencia	50-60 Hz
Número RAL	7015
Libre de halógenos	Si

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación mejorada gracias a los enganches de plástico de nueva generación

Ventajas en el uso

- Para utilizar como señal acústica en el interior de la vivienda (pulsador en el cuarto de baño)

Características específicas

- Con estética Living Now

Protección de la carcasa	Barnizado
Color de la carcasa	Negro
Tipo de sonido	Tono continuo
Tipo de montaje	Instalación
Transformador incorporado	Si
Anchura	22 mm
Altura	45 mm
Profundidad	42 mm

Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Número de bornes	2
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²
Control volumen	No

Documentación

Documentación Técnica

 F02846EN-00.pdf | PDF (0.14Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)