

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Señalizador luminoso Living Now - 2 difusores transparentes - 1 módulo

REF. K4371 | EAN. 8005543653609

Este portalámparas para señalización luminosa utilizando una o dos luces según la necesidad.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Este portalámparas para señalización luminosa utilizando una o dos luces según la necesidad.

Características del producto

- Permite la señalización luminosa
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW08 o dos señales luminosas, combinar con frontal KG/KM/KW09
- Debe completarse con LED piloto azul, rojo o blanco (K4743.., LN4743..o H4743..)
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Señalizadores luminosos - Con 2 difusores transparentes -A combinar con LED blanco ref. K4743V230 o rojo ref. K4743V230R, frontal, soporte y placa embellecedora - Dos modos de funcionamiento: Una señal luminosa, combinar con frontal KG/KM/KW08 o dos señales luminosas, combinar con frontal KG/KM/KW09 - 1 módulo.

Características técnicas

Tipo de montaje	Otros , Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Portalámparas	Ninguno
Con fuente de luz	Si
Lámpara	LED intercambiable

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación mejorada gracias a los enganches de plástico de nueva generación

Ventajas en el uso

- Flexibilidad en la elección del color y la tensión para la señalización del piloto LED

Características específicas

- Con estética Living Now

Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	27 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Profundidad de instalación	20 mm
Resistencia al impacto	IK04

Con luz intermitente	No
Con símbolo fijo/impresión	No
Con símbolo intercambiable	No
Utilizable como pulsador	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Color de las lámparas	Otros
Apto para el grado de protección (IP)	IP20

Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Corriente nominal	10-16 A
Frecuencia	50-60 Hz
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No

Documentación

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)