

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Termostato de ambiente electrónico Living Now - Dark - 2 módulos

REF. KG4441 | EAN. 8005543618790

El termostato de ambiente Living Now es un dispositivo electrónico integrado para sistemas de calefacción/refrigeración o suelo radiante con pantalla retroiluminada, 2 módulos, negro.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El termostato de ambiente Living Now es un dispositivo electrónico integrado para sistemas de calefacción/refrigeración o suelo radiante con pantalla retroiluminada, 2 módulos, negro.

Características del producto

- Los mandos están directamente en la pantalla LED retroiluminada, lo que permite un manejo sencillo e intuitivo del aparato.
- Se suministra con una placa/caja de color negro - 2 módulos
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Salida relé con 1 contacto a cambio de alimentación 5(2)A - 230V~.

Recomendaciones / Restricciones

- Instalar en la placa una vez finalizado el trabajo para obtener un resultado perfecto
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto. Para uso en interior.

Descripción

Termostato de ambiente electrónico - Salida de relé con contacto en conmutación libre de potencial - 5 (2)A - Alimentación 230 V~ - 2 módulos -A combinar con soporte y placa embellecedora - Dark.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Facilita la instalación y el ajuste de la temperatura - Placa suministrada con el producto

Ventajas en el uso

- Gracias a los iconos, el uso es muy intuitivo, mientras que el control de luminosidad ajusta la iluminación de la pantalla para simplificar la lectura o reducir el ruido durante la noche.

Características específicas

- Este termostato discreto y funcional se integra armoniosamente con el resto de la gama Living Now
- Este termostato discreto y funcional se integra armoniosamente con el resto de la gama Living Now
- Instalación sencilla y configuración fácil

Modelo

Abierto/cerrado

Tipo de corriente de alimentación	230 V CA
Conexión	Tres/cuatro hilos
Con receptor	No
Rango de medición	0-40 °C
Sensor externo	No
Característica de regulación	P
Calefacción	Si
Número de salidas para calefacción	1
Apto para la refrigeración	Si
Número de salidas para refrigeración	1
Valor diferencial	0.1-0.1 K
Diferencia regulable	Si
Temperatura legible	Si
Con indicación del nivel sonoro	No
Tipo de captador/sensor	Otros
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Con pantalla	Si
Funcionamiento	Botón
Con circuito de agua sanitaria	No

Estilo de contacto	Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión máx. de los contactos	240 V
Capacidad máx. de los contactos	5 A
Clase de protección (IP)	IP20
Grado de protección (NEMA)	Otros
Protección contra explosiones	No
Color	Negro
Número RAL	7015
Altura	86 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	50 mm
Clase del control de temperatura	I
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Contiene pila y/o acumulador	No

Documentación

Documentación Técnica

-  LE10330AB.pdf | PDF (5.04Mo)
-  ST-00001461-EN.pdf | PDF (0.58Mo)
-  ST-00001461-ES.pdf | PDF (0.58Mo)
-  ST-00001461-FR.pdf | PDF (0.58Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)