

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Sand - 1 módulo

REF. KM05V | EAN. 8005543669044

Tecla para el acabado estético de doble pulsador de persiana, instalación vertical, 2 módulos, arena.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tecla para el acabado estético de doble pulsador de persiana, instalación vertical, 2 módulos, arena.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero de sand con acabado satinado y tacto sedoso.
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- 1 módulo, tecnopolímero, Sand satinada
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto. Para uso interior

Descripción

Teclas simbología Living Now - Símbolo persianas vertical -A utilizar con pulsador doble con bloqueo mecánico ref. K4037 - 1 módulo - Sand.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Ventajas en el uso

- Estética plana y mayor ergonomía gracias al nuevo concepto Full touch: se puede accionar el mecanismo desde cualquier punto de la tecla

Características específicas

- La tecla tiene un sistema de autocentrado que permite fijar la placa manteniendo la perfecta planitud del mecanismo
- Con estética Living Now
- Puede cambiar la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando el color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el dispositivo.

Características técnicas

Modelo	Placa de cubierta central
Impresión/marcado	Símbolo "flechas"
Símbolo palpable/sin barreras	No

Tratamiento antibacteriano	No
Color	Beige
Número RAL (similar)	1015

Uso	Botón interruptor/pulsador
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Otros
Ventana de control/salida de luz	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Resistencia al impacto	IK04
Anchura	22 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)