

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Tecla Living Now - símbolo llave - Blanco - 1 módulo
REF. KW01F | EAN. 8005543613344

Tecla para el acabado estético de los mandos, con simbología de retroiluminación "KEY", color blanco.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tecla para el acabado estético de los mandos, con simbología de retroiluminación "KEY", color blanco.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso.
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- Lente opalina para la localización (si se instala en el mecanismo)
- 1 módulo, tecnopolímero, blanco satinado
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Completa los mecanismos electromecánicos, electrónicos y MyHome. Se instala en la placa al finalizar la obra para un resultado perfectol. Para uso interior.

Descripción

Teclas simbología Living Now - Símbolo llave - 1 módulo - Blanco.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Ventajas en el uso

- Estética plana y mayor ergonomía gracias al nuevo concepto Full touch: se puede accionar el mecanismo desde cualquier punto de la tecla

Características específicas

- La tecla tiene un sistema de autocentrado que permite fijar la placa manteniendo la perfecta planitud del mecanismo
- Puede sustituir la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando su color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el mecanismo
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

Características técnicas

Modelo	Botón de control manual
Impresión/marcado	Símbolo "puerta"

Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003

Uso	Otros
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	Si
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No

Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura	22 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)