

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Comando 4 escenario inalámbrico para lanzar sus escenarios Living Now with Netatmo

REF. K4575CW | EAN. 8005543674390

4 botones para lanzar 4 escenarios personalizables desde la aplicación Home + Control (Configuración/Escenarios).

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

4 botones para lanzar 4 escenarios personalizables desde la aplicación Home + Control (Configuración/Escenarios).

Características del producto

- Indicador LED de batería baja
- Pila reemplazable - duración de la pila: 8 años
- Tecnología radio 2,4GHz
- Protocolo Zigbee 3.0 para una fiabilidad y seguridad óptimas
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un comando inalámbrico de 4 escenarios, primero debe adquirir e instalar un starter pack Living Now con Netatmo.
- Para añadir su comando inalámbrico de 4 escenarios a su instalación conectada, es necesario adquirir e instalar previamente un starter pack conectado "... with Netatmo".

Descripción

El comando de 4 ESCENARIOS inalámbrico es extra plano - Se instala en superficie gracias a las tiras adhesivas suministradas - Se puede cambiar de posición - Se puede instalar en caja universal mediante tornillos (no suministrados) - Utilizado para controlar cuatro escenarios adicionales a los ya disponibles ENTRAR/SALIR y DÍA/NOCHE - Los escenarios personalizables deben configurarse en la aplicación Home + Control Legrand - Se alimenta mediante una pila de botón CR 2032 - 3V suministrada - Autonomía en modo reposo: 8 años - Indicador LED para instalación y batería baja (parpadeo en rojo) - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con una tecla y placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Extraplano, el comando inalámbrico 4 escenarios se fija a una pared con los adhesivos (incluidos) - Por lo tanto, es reubicable - También se atornillar a una caja de empotrar

Ventajas en el uso

- Con la ayuda de la aplicación Home + Control, seleccione las luces, persiana eléctricas y aparatos eléctricos que desea controlar a través de los escenarios 1, 2, 3 o 4 y renómbrelos.

Características específicas

- Se integra armoniosamente con los dispositivos instalados

Radiofrecuencia	2400 MHz
Sistema de códigos secuencial	Si
Longitud del código (Bit)	128
Alcance	185 m
Número de comandos	4
Con radio transmisor de mano	Si
Interruptor inalámbrico a ras	No
Interruptor inalámbrico en superficie	Si
Con dispositivo de codificación de radio	Si
Clase de protección (IP)	IP40
Cubierta de protección del teclado	No
Suministro de corriente	Batería
Anchura	75 mm
Altura	75 mm
Profundidad	9 mm
Profundidad de instalación	0 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	0 mA
Neutro obligatorio	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Otros
Número RAL	7015

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

 [LE12289AA.pdf](#) | PDF (1.49Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

[BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt](#) | RVT (151.39Mo)