

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Comando inalámbrico "Día/Noche" Living Now with Netatmo

REF. K4574CWI | EAN. 8005543671641

Con el comando inalámbrico Día/Noche, elige qué luces, persianas o aparatos eléctricos deseas controlar a través de los escenarios Día y Noche, y gestionarlos con una sola pulsación en tu interruptor inalámbrico.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Con el comando inalámbrico Día/Noche, elige qué luces, persianas o aparatos eléctricos deseas controlar a través de los escenarios Día y Noche, y gestionarlos con una sola pulsación en tu interruptor inalámbrico.

Características del producto

- Escenarios Día/Noche personalizables desde la aplicación Inicio + Control
- Indicador LED de batería baja
- Se entrega con pila reemplazable que tiene una duración de 8 años
- Tecnología radio 2,4GHz
- 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un comando inalámbrico Día/Noche a una instalación conectada, primero debe adquirir e instalar starter pack Living Now with Netatmo y uno o más interruptores, tomas de corriente o micromódulos de iluminación.
- Para añadir su comando inalámbrico Día/Noche a su instalación conectada, primero necesita comprar e instalar un starter pack Living Now with Netatmo conectado, así como uno o más interruptores Livingl Now, tomas de corriente o micromódulos de iluminación with Netatmo.

Descripción

El comando DÍA/NOCHE inalámbrico se utiliza para controlar los diferentes escenarios de la vivienda (Día/Noche) que incluyen iluminación, persianas y bases de corriente - El escenario «DÍA» por defecto activa todas las bases de corriente - El escenario «NOCHE» por defecto apaga todas las luces - Los escenarios personalizados deben configurarse en la aplicación Home + Control Legrand - Se alimenta mediante una pila de botón CR 2032 - 3V suministrada - Autonomía en modo reposo: 8 años - Indicador LED para instalación y

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instala el mando inalámbrico Día/Noche al lado de su cama, y lanza el escenario Noche que ha personalizado para apagar la luz y bajar las persianas enrollables

batería baja (parpadeo en rojo) - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con una tecla y placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

Características técnicas

Radiofrecuencia	2400 MHz
Sistema de códigos secuencial	Si
Longitud del código (Bit)	128
Alcance	185 m
Número de comandos	2
Con radio transmisor de mano	Si
Interruptor inalámbrico a ras	Si
Interruptor inalámbrico en superficie	No
Con dispositivo de codificación de radio	Si
Clase de protección (IP)	IP40
Cubierta de protección del teclado	No
Suministro de corriente	Batería
Anchura	22 mm
Altura	45 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad de instalación	33 mm
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	0 mA
Neutro obligatorio	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Otros
Número RAL	7015

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

CAD y especificaciones de diseño / BIM

 LE12449AA.pdf | PDF (1.39Mo)

 IDP001553_01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

Certificados

 Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)

 OC / CB-DE 2-036676-A2 | (0.66Mo)

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)